

供应Agilent E4418B功率计

产品名称	供应Agilent E4418B功率计
公司名称	东莞市新创通用仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇花园新街光华商贸大厦506室
联系电话	86 0769 81001545 13650000357

产品详情

Agilent E4418B功率计

东莞市新创通用仪器有限公司

联系人;李思霞13650000357 (微信同号)

欧阳浩 : 13712204729 (经理)

QQ客服 ; 2931944394

座机 ; 0769-81001545

传真 : 0769-81001545

邮箱 ; 2931944394@qq.com

地址 ; 东莞市塘厦镇花园街光华商贸大厦506室

特点

E4418B适合于工作台和自动测试设备使用, 能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。

高测量速度(使用E系列传感器, 在GPIB上达到200读数/秒)

使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)

使用8480系列传感器没有量程开关延迟，使用E系列传感器只有一个快量程开关点

与 437B和436A代码兼容

GPIB 连接器，适用于对所有功能的远地控制

内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001)

产品简介

Agilent E4418B是一种高性能的单通道可编程功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器，E4418B可以在100kHz ~ 110GHz频率范围内测量-70dBm ~ +44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备（ATE）时，E4418B能进行快速（用E系列传感器时，每秒达200次读数）、精确和重复一致的功率测量。

E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器，这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下仪器配置的专用功能键菜单，便很容易了解和使用用户接口。可以贮存和调用10种仪器配置，从而降低了对重复设置顺序的要求。

E4418B特别适用于维修服务场合。能连续工作达3小时的内部充电电池选件001将应用扩展至现场。功率计仅重4kg。

由于E4418B功率计设计成与上一代437B功率计代码兼容，故保护了用户在自动测试程序，软件生成和检验方面的投资效益。

技术指标

频率范围:100KHz - 50GHz 和 75GHz - 110GHz,视传感器而定

功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定

功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容

单个传感器动态范围:

90dB(最大值)(Agilent E系列传感器)

50dB(最大值)(Agilent 8480系列传感器)