

# 硅橡胶压延玻纤布运泽橡塑

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 硅橡胶压延玻纤布运泽橡塑                        |
| 公司名称 | 泰兴市运泽橡塑有限公司                         |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 运泽橡塑:生产工厂<br>材质:硅橡胶压延玻纤布<br>江苏:运泽橡塑 |
| 公司地址 | 泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）             |
| 联系电话 | 15094327411 15161072915             |

## 产品详情

泰兴市运泽橡塑有限公司，硅胶压延布，屈玉叶15094327411硅胶布是以耐高温、高强度的玻璃纤维布为基材，由硅橡胶经特殊工艺复合而成，是一种高性能、多用途的新型复合材料。

硅胶玻纤布具有优越的耐热性（长期200C），耐寒性（长期-40C），抗老化性，强度高，柔软可裁剪，并具有高绝缘性能。已被广泛应用于航天、化工防腐、石油、大型发电设备、机械密封、冶金、电气绝缘、管道柔性连接、建筑等工业领域等。

主要用途：

1. 电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
2. 非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材.它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐高温，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
3. 防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
4. 其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

硅胶布还分单面硅胶布和双面硅胶布，另外还有高温固化硅胶布和室温固化硅胶布。

颜色：红，黑，也可根据客户要求定做

包装与运输：50米/卷，编织袋包装，物流运输。

| 产品牌号   | 厚度mm | 断裂强(N/50mm) | 胀破强度Mpa       | 剥离强度N/m       | 阻燃性能      | 宽幅        | 径向   | 纬向   | SRC           | 0.30          | 30+0.03   | 1800      | 14 |
|--------|------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|----|
| 2000   | 1600 | 2.0         | 450B1000~1800 | SRC0.80       | 0.80+0.10 | 3800      | 3400 | 2.6  | 450B1000~1800 | SRC1.01       | 1.00+0.10 | 4000      |    |
| 0+0.10 | 4200 | 4000        | 3.0           | 450B1000~1250 | SRC1.31   | 1.3+0.10  | 5800 | 5400 | 3.0           | 450B1000~1250 | SRC1.51   | 1.50+0.10 | 48 |
| +0.10  | 5200 | 4800        | 3.0           | 450B1000~1250 | SRC2.52   | 2.50+0.10 | 5800 | 5100 | 3.0           | 450B1000~1250 | SRC2.82   | 2.80+0.10 | 60 |
| +0.10  | 6100 | 5300        | 3.0           | 450B1000~1250 | SRC4.04   | 4.00+0.10 | 7000 | 6000 | 3.0           | 450B1000~1250 |           |           |    |