

特氟龙（铁氟龙,PTFE）玻纤黏胶带

产品名称	特氟龙（铁氟龙,PTFE）玻纤黏胶带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	运泽橡塑:加工厂 厚度:0.13mm 江苏:运泽橡塑
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

泰兴市运泽橡塑有限公司，屈玉叶15094327411.聚四氟乙烯玻纤胶带，别名特氟龙胶带、铁氟龙胶带、铁氟龙粘胶带、特氟龙粘胶带、PTFE胶带等，聚四氟乙烯玻纤胶带生产过程是选用进口的玻璃纤维纱后涂覆聚四氟乙烯(PTFE)树脂制成聚四氟乙烯高温布，然后在四氟乙烯高温布表面上一层有机硅高温压敏胶，生产出聚四氟乙烯玻纤胶带，示意图如下：

这种胶带因为表面涂有聚四氟乙烯和有机硅高温压敏胶，因此表面光滑，有着良好的抗粘性，不易粘附任何物质，易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物，浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。耐药剂性、无毒性，和耐高温性以及优秀的绝缘性能，用于低温-70℃，高温260℃之间，具有耐气候性,抗老化，因而广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能，经过织物加强的聚四氟乙烯胶带更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面(如滚筒)上，操作简单。

常规的0.18mm聚四氟乙烯玻纤胶带，基本组成为0.10mm玻璃纤维布+0.03mm聚四氟乙烯涂层+0.05mm高温压敏胶，其基本参