

供青海环氧地坪和西宁环氧自流坪

产品名称	供青海环氧地坪和西宁环氧自流坪
公司名称	青海迪卢地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	--:- -:- -:-
公司地址	青海省西宁市城北区朝阳西路52号22号10号楼等49幢楼
联系电话	15897083907

产品详情

青海迪卢地坪销售热线：15897083907，联系人：卢先生，青海环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝、质地坚实、耐性好、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点，西宁环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。青海环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪，西宁环氧地坪采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘，青海环氧地坪具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物，西宁环氧地坪主要用作无溶剂环氧地坪的固化剂，使用时尚需同时加入聚硫橡胶，长链烷基水甘油醚，弹性聚氨等增韧剂进行处理。青海环氧自流坪又称为“环氧自流地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，西宁环氧自流坪结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。青海环氧自流坪具有耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等特性，及耐磨性、耐冲击性、耐洗刷性等物理特性，西宁环氧自流坪且表面光亮、平整、美观、无缝、易清洗、易维修保养、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要，青海环氧自流坪采用强度等级不小于C25的混凝土一次浇筑成型，地坪有耐压、耐冲击要求时，混凝土基层可采用双向钢筋网处理，西宁环氧自流坪在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料，已广泛应用于汽车、电子、食品、电力等工业地面装修中。