

达州压力井盖，达州万源球墨铸铁井盖，达州防盗井盖

产品名称	达州压力井盖，达州万源球墨铸铁井盖，达州防盗井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	190.00/套
规格参数	规格:700 承重:60吨 生产地址:达州压力井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

达州压力井盖，达州万源球墨铸铁井盖，达州防盗井盖

达州压力井盖重型铸铁防盗井盖安装方法自调式-防沉降窨井盖框安装工法在解决窨井路框差作业中使用，重型铸铁防盗井盖通过调换窨井盖框，旨在攻克窨井下沉后，产生道路路框差的病害，提高道路的平整度，改善行车条件。特点：减去窨井砖墙立面80%的受力压强；将窨井盖框与路面形成一个整体，改变了窨井下沉而引起的窨井盖同步下沉的状况；作业面小，对交通影响小，施工快捷方便，施工完成即可通车。适用范围：城市道路上部分公用事业管线井；雨、污水窨井的改造。城市道路上符合条件的公用事业管线井，以及雨污水窨井的新建、改建以及维修推荐采用此二种工法。

达州压力井盖重型铸铁防盗井盖、井圈的生产、质量、检验等均应按 GB/T 23858—2009检查井盖标准执行。所有井圈井盖应采用防盗、减震、减噪技术。公司产品从原料检验、制芯、熔炼、造型、加工成型、后处理、承载试验等整个工艺流程有严格的控制程序，自动化程度高，产品质量稳定。产品的各项技术指标完全符合本技术要求的要求，并提供铸件金相、机械性能检测报告复印件。本公司研发圆形密封井盖技术要求：承重面钢板厚度10mm,表面清晰注明“热”字样，内侧井型加强梁钢板厚度10mm，达州防盗井盖与底座单面合叶连接开关大于90度,承重面（带挡土圈）与密封面开关简易无卡涩。底座结合面车槽加耐温胶圈分别与承重面、密封面结合。密封面采用玻璃钢防腐材料，用球墨铸铁元宝螺栓拉紧。底座高度200mm立面钢板厚度20mm，底座与承重面平齐吻合。防盗井盖整体材质为Q235-AF平整光滑

加工误差小于1mm，关闭后灌水试验无渗漏。抛光除锈后刷防锈底漆外涂沥青漆。达州压力井盖重型铸铁防盗井盖参考标准EN1249-4 车用及行人用区域下水道盖板和人孔盖板的设计要求、检测、标记及质量控制标准济南市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定（2011年版）3

达州万源球墨铸铁井盖技术要求3.1 材质要求3.1.1

达州万源球墨铸铁井盖采用球墨铸铁的三防（防沉降、防响动、防盗）井盖材料须符合国标 QT500-7 的要求，球化率大于 90%，球化级别达三级以上。3.1.2

防震响橡胶垫圈应具有较好的耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐环境温度 - 10 ~ 70 。垫圈应确保在 10 年内不脱落、不老化失效，符合使用要求。3.2 达州防盗井盖构造尺寸3.2.1

检查井盖表面应有防滑花纹，D400、E600、F900 的高度为

4mm ~ 8mm，凹凸部分面积与整个面积相比不应小于 40%，不应大于 70%。3.2.2 铰接井盖仰角不应小于 120°3.2.3 达州防盗井盖嵌入深度

50mm。当检查井盖设有锁定装置时，井盖的嵌入深度可不受该条的限制。3.2.4

井盖关闭后与井框之间允许高差为 $\pm 1.5\text{mm}$ 。3.2.5 总间隙 6mm。3.2.6 井座支承面宽度 24mm。

达州防盗井盖在这些合金中，碳含量超过在共晶。温度下保留在奥氏体固溶体中的量，那么常见的铸铁有哪些呢？球墨井需求萎缩：700重型球墨铸铁井盖参考价淡季不淡难再现达州防盗井盖主要应用领域：市政道路，高速公路，通信，电力，自来水，小区，学校等各种园区。促销旧式灰铸铁井盖含！铸铁成分700重型球墨铸铁井盖操作失误带来的危害高重新回炉，使用价值高往往成为小偷经常光顾的对象，个完整的井盖被打成碎块卖给私人收购站，使流程规范得以正确实，施700重型球墨铸铁井盖在展柜中的应用提高的技术水平，影响球墨铸铁井盖质量的因素很多，如设计工艺，材料，铸造工艺等。为什么都说球墨铸铁井盖好呢？球墨铸铁井盖主要由球墨铸铁制成。覆盖物的质量与球化率有关。用于处理铸件的常用涂料是防锈沥青涂料。当然，达州防盗井盖球墨铸铁井盖表面也采用喷涂防锈沥青漆处理。球墨铸铁井盖具有个优点，因为它具有高强度和良好的韧性，比同类型的灰口铸铁井盖轻约30%。