

小型手扶式双轮压路机厂家 双轮压振动路机价格

产品名称	小型手扶式双轮压路机厂家 双轮压振动路机价格
公司名称	山东仲迪工程机械制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:仲迪 型号:双轮600汽油款-柴油款-水冷柴油款 宽度:600*4502
公司地址	山东省济宁市兖州区新兖镇百丰大1号楼1单元16 20室
联系电话	13863788132

产品详情

特点：手扶双轮600型压路机 配常发178发动机风冷，也可选配常柴水冷180，双驱双震压实效率高，无极变速扶手高低可调，电启动手拉两用 压实力2.5吨 详情参数：型号 ZD-600S 外形尺寸
钢轮宽度：600mm 钢轮直径：430mm 总长（扶手放平）：2600mm 总宽：850mm
总高（扶手立起）：1850mm 包装尺寸：1460*830*1910mm 净重量：530kg 工作重量：570kg 性能
激振力：25KN 振动频率：70Hz 行走速度：0-3.8km/h（前进、后退）理论爬坡能力：30%
驱动系统：齿轮泵、马达/静液压传动单元 振动控制：自动离合 回转半径：1800mm 水箱容积：15L
发动机 柴油机型号：178F 类型:柴油机，空冷4冲程，立式，单缸 功率:6.0hp/3600rpm 油箱容积 3.5L
润滑油量 1.1L 燃油消耗量 280g/kWh 柴油机型号：常柴R180 类型:柴油机，水冷4冲程，卧式，单缸
功率:8hp/2800rpm 油箱容积 6L 润滑油量 1.6L 燃油消耗量 280g/kWh 【适用范围】 适用
于在难以进入的狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连接区域。人行道和自行车道，停车场区域，维护工作等施工

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟进边缘，边角处的沥青混凝土的压实
公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实工作
市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实。