

铸钢手动硬密封薄型闸阀GZ41M-10C

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 铸钢手动硬密封薄型闸阀GZ41M-10C |
| 公司名称 | 浙江纽普兰阀门有限公司 |
| 价格 | 680.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省丽水市莲都区水阁工业区江南路793号 |
| 联系电话 | 13395782263 |

产品详情

明杆刀型闸阀技术参数 Technical Specification

| | |
|-----------------------------|---|
| 公称通径/Nominal Diameter : | DN50-1800 2"-48" |
| 压力等级/Pressure rating : | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、ASME CLASS 150LB |
| 试压标准/Pressure test : | DN50-200 16Bar DN250-DN400 10Bar DN450-600 6Bar |
| 适用温度/Suitable Temperature : | -60 ~ +1100 |
| 泄漏等级/Leakage Level : | 金属硬密封/Metal sealing D级/D Level EPDM 软密封 A级 (零泄漏) EPDM sealing A level (0 leakage) |

产品特点

- 1、刀闸阀主要由阀体和闸板构成，设计紧凑、占据空间小，有效支持管道强度。
- 2、闸板底部为U型锋利刀口，可刮除密封面上的粘着物，并能够将流体介质快速切断。

- 3、 闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、 阀体上导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。
- 5、 产品广泛用于造纸、制糖、矿山、冶金、化工、电力、水处理等行业。