

PP韩国SK一级代理商

产品名称	PP韩国SK一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

专业供应韩国SK PP【聚丙烯】：PP

抗撞击PP均聚物、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP

[如果您想进一步咨询相关/PP/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话!]

YUPLENE B310F SK Corporation 抗撞击PP均聚物

YUPLENE B330F SK Corporation 抗撞击PP均聚物

YUPLENE B340F SK Corporation 抗撞击PP均聚物

YUPLENE B350F SK Corporation 抗撞击PP均聚物

YUPLENE B360F SK Corporation 抗撞击PP均聚物

YUPLENE H220P SK Corporation PP均聚物

YUPLENE H221P SK Corporation PP均聚物

YUPLENE H230P SK Corporation PP均聚物

YUPLENE H234P SK Corporation PP均聚物

YUPLENE H235W SK Corporation PP均聚物

YUPLENE H236W SK Corporation PP均聚物

YUPLENE R370Y SK Corporation PP 无规共聚物

YUPLENE R372Y SK Corporation PP 无规共聚物

YUPLENE R380Y SK Corporation PP 无规共聚物

YUPLENE R381M SK Corporation PP 无规共聚物

PP塑料是聚丙烯塑料，是无毒的,对人体没有产生危害。聚丙烯制作的杯子是无毒的，制造时的加工温度()180 ~ 240。所以沸水不会把它分解。因此不必担心在对食用器具时的毒性问题

PP 典型应用范围：常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等，器械、洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、

冰箱门衬垫等，日用消费品、草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等

PP 熔化温度：220~275 ，注意不要超过275 。模具温度：40~80 ，建议使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内

部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑