

Q614615F气动内螺纹不锈钢三通球阀

产品名称	Q614615F气动内螺纹不锈钢三通球阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q614/615F 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

Q614/615F气动内螺纹不锈钢三通球阀技术参数 气缸选配：GTD/GTE、AT/SR

气缸形式：双作用单作用(弹簧复位式)

环境温度：标准型为-20 ~+80 、低温型-40 ~+80 、高温型-20 ~+160

气源压力：双作用2~8bar、单作用3~7bar Q614/615F气动内螺纹不锈钢三通球阀附件选项 (可选)

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(普通型、防爆型可选)

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(普通、防爆；多种电压可选)

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能(普通、防爆可选) 备注:

气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料. Q614/615F气动内螺纹不锈钢三通球阀标准规范

阀门螺纹类型：G·NPT·BSPT DIN259/2999 阀门检验：ISO/DIN 5208—1987 驱动装置连接：ISO 5211

Q614/615F气动内螺纹不锈钢三通球阀参数：公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG

连接方式：螺纹(L型、T型) 阀体材质：铸钢(WCB)、不锈钢CF8(304)、CF8M(316)

阀球材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316) 密封材料：PTFE、PPL 适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体(W·O·G)

Q614/615F气动内螺纹不锈钢三通球阀详细介绍： 气动执行器表面经阳极氧化处理，齿轮齿条结构，有开关两个位置+/-5°行程调节 NAMUR标准气源接口，可与电磁阀直接连接

三通球阀任一通口均可用作入口而无泄露，并可根据工况需要制成L型或T型通道,使安装更加方便 三通球阀分为L型和T型，L型适用于介质的流向切换，能使相互垂直的两个通道联通，T型适用于介质的分流，合流或流向切换。 双层阀杆填料符合德国T ü V TA-LUFT的阀杆泄露测试要求

在系统泄压后无需拆下整个阀体就能进行检查和维修。