

韩国三星PP一级代理商

产品名称	韩国三星PP一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

韩国三星PP一级代理商

生产厂家：三星道达尔 SAMSUNG TOTAL

PP/BI750/重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.91 g/cm³成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:4
拉伸强度:19.6 MPa

PP/BI830/重要参数：熔体流动速率:40 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:18.62
MPa断裂伸长率:75 %

PP/BI850/特性备注：良好的冲击强度,高流动用途：汽车改性底料,薄壁容器,家用器皿

重要参数：熔体流动速率:43 g/10min密度:0.91 g/cm³吸水率:28 %缺口冲击强度:7 断裂伸长率:50 %

PP/BI970/重要参数：熔体流动速率:100 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:31.36
MPa断裂伸长率:25 %

PP/BJ100/重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min弯曲模量:1274 MPa阻燃等级:0

PP/BJ300/重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:0.91 g/cm³成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:6
拉伸强度:19.6 MPa

PP/BJ500/特性备注：抗冲击，嵌段共聚 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:0.91
g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:19.6 MPa断裂伸长率:300 %

PP/BJ600/重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:6 拉伸强度:27.44
MPa断裂伸长率:500 %

PP/BJ700/重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:8 拉伸强度:19.6

MPa断裂伸长率:150 %

PP/BJ730/特性备注：高流动，高冲击用途：汽车冷藏零件用复合PP

Base：缓冲器，内置控制面板，控制台，Trim类。

PP典型应用范围

汽车工业

（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如

剪草机和喷水器等）。

PP的市场前景:PP材料价格比较便宜，比较实用，所以有着广阔的应用前景。随着高分子材料加工设备的不断进步和增容技术手段的提高，越来越多的共混体系可以采用动态硫化技术进行加工，这必将会导致一系列性能优良、成型加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统的硫化橡胶应用领域将越来越多地被热塑性硫化胶所取代，PP在工业领域和生活消费领域的应用必将得到更为迅猛的发展.PP在我国的销量已一个月大约70万吨左右，目前中国是世界上用量最大的消费国之一，随着生活的多姿多彩PP产品越来越多，让消费者感受到科学的优越性。