

Q611F气动三片式不锈钢球阀厂家促销

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | Q611F气动三片式不锈钢球阀厂家促销 |
| 公司名称 | 上海谦顺自控阀门有限公司 |
| 价格 | 250.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:谦顺自控 型号:Q611F 产地:浙江永嘉 |
| 公司地址 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区 |
| 联系电话 | 0577-66988800 18057726700 |

产品详情

Q611F气动三片式不锈钢球阀简介 气动三片式不锈钢球阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0MPa，工作温度-29~180℃（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300℃（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

一、Q611F气动三片式不锈钢球阀产品特点 气动三片式不锈钢球阀及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作，驱动方式:手动、电动、气动

二、Q611F气动三片式不锈钢球阀主要连接尺寸及重量

| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
|------|------|------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
| H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |

三、Q611F气动三片式不锈钢球阀主要零件材料

| 序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
|-------|------|-----------|-----------|
| 1 | 阀体 | 不锈钢 | 碳钢 |
| 2 | 密封圈 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 3 | 阀盖 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 4 | 球体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 6 | 螺母 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
| 7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| | | 不锈钢SS304 | FCD45 |

| | | | |
|----|--------|-----------|-----------|
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
| 11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |