

橡塑保温板厂家报价橡塑保温隔热总经销

产品名称	橡塑保温板厂家报价橡塑保温隔热总经销
公司名称	河北殿华保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西留各庄村
联系电话	01863662456 13930633168

产品详情

河北殿华保温材料有限公司为您提供抚州橡塑保温板厂家报价抚州橡塑保温隔热总经销。联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168

联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 橡塑保温板厂家报价

橡塑发泡保温材料导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/mk。

6、橡塑发泡保温材料具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。抚州橡塑保温板厂家报价 橡塑板（河北）橡塑保温板（河北）安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。1、绝大部分产品备有现货，一般情况下都款到3个工作日内发货。2、海外期货则需要提前3-6周预订。

3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化，若有变动以订货当日最新价格为准。

4、请办理完货款后，将、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等以传真、EMail、电话等形式通知我

橡塑保温材料在上世纪70年代末在国外一些发达国家就已经开始了用到了建筑节能方面，强制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料，橡塑保温材料在发达国家的应用及对建筑节能的重视并采取的一些行之有效措施，这些国家取得了巨大的成效，建筑能耗大幅度下降。如丹麦使用了橡塑保温材料后，1985年比1972年采暖面积增加了30%，但采暖能耗却减少了318万吨标准煤，由此可见，国外的建筑节能法规30多年来取得了显著的社会效益和经济效益。 橡塑保温板 项目 检验方法 指标

适应温度范围 (Temperature) -50 ~105 燃烧性能(Flammability) GB8624-1997 难燃B1级(Flame retardant Class B1) 尺寸稳定性(Dimension stability) GB 8811-88 10.0% 平均温度 (Average temperature) GB/T 10294 88 -20 0 +37 时 导热系数(Conductivity factor) GB/T 10294 88 0.032 0.034 0.040

W/mk 利用橡塑保温材料制成的橡塑海绵板适用于各种商业、工业、住宅建筑的供热、通风、罐体、空调调节等建筑的绝热保温、吸音降噪。绿色环保，从生产到安装，完全符合国家环保要求，外观整体美观。基于上述特性，本品被广泛应用于中央空调、冷冻机房、船舶、车辆等行业的各类水汽管路的保温、隔热，并已获得理想的使用效果。橡塑板（河北）橡塑保温板（河北）因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护

层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。

当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。橡塑保温板厂家报价