

防火难燃橡塑板作用用途

产品名称	防火难燃橡塑板作用用途
公司名称	河北殿华保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西留各庄村
联系电话	01863662456 13930633168

产品详情

河北殿华保温材料有限公司为您提供防火难燃橡塑板作用用途。联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168

防火难燃橡塑板作用用途 橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500 (ISO9346)

构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性 防火难燃橡塑板作用用途 橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。（八）安装方便、快捷 由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖开后再用专用胶水粘合而成即可。安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

- 1、绝大部分产品备有现货，一般情况下都款到3个工作日内发货。
- 2、海外期货则需要提前3-6周预订。
- 3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化，若有变动以订货当日最新价格为准。
- 4、请办理完货款后，底单等连同收货人的地址、姓名、电话等以传真、EMail、电话等形式通知我

橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上 长期封闭在橡塑海绵板内部的气泡式结构不容易透水，防水功能特别好，不仅这些，橡塑海绵板还具有非常高的防火性能，可以长时间使用。橡塑海绵板可以在高温或低温的环境下依然能够保持非常好的隔热性能，具有这种功能，使用起来不仅非常安全、方便，而且不会危害到我们的身体健康。橡塑海绵板在保温行业中是称得上是非常好的建筑材料

橡塑保温材料独特的优点 粘贴牢固 耐高温 无开裂现象 闭泡式结构能够有效地阻止热传导 导热系数，在0 °C时不超过0.036W/mk。 表面放热系数高，达到9W/m²k

具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻5,000(DIN 52615)

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 防火性能好 氧指数28以上

安装简易快捷 橡塑海绵自粘板材和卷材产品是一种将专用胶水预刷在其表面橡塑保温板厂家，外贴牛皮纸以防其粘连的自粘性材料。橡塑板材和卷材产品可以显著地节约安装时间和人力成本。

橡塑保温板：不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 橡塑海绵板的主要原料是橡胶和聚乙烯，还大量采用了各种各样的辅助材料。橡塑海绵板在制造的过程中经过一系列的特殊加工制成新型节能保温建筑材料，不仅能够长期保温，还有隔热性能非常好的效果，为其他能源节省了很多人不必要的消耗能力。 east-language: ZH-CN;mso-bidi-language:AR-

SA>年代末在国外一些发达国家就已经开始了用到了建筑节能方面 防火难燃橡塑板作用用途