

# 转播直播车音频直播车超清广播级高清电视转播车

产品名称	转播直播车音频直播车超清广播级高清电视转播车
公司名称	北京汤威克讯科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座5172室
联系电话	62001056 13522741688

## 产品详情

注：价格仅供参考，此产品根据您的定制的需求和配置要求咨询客服为终价格！！此图是简装的实物图，本产品是定做产品，是根据您的要求，定做的，图片仅供参考！！该车将承担综艺节目、文艺演出、体育转播、新闻专题节目制作和若干重要会议等的转播、直播和节目录制任务及远程4G传输，系统的设计和设备的选择都把稳定性和可靠性放在首位来考虑。灵活性及可扩展性该系统的设计应该为今后系统功能的升级和扩展留有空间。整体大框架的构成、系统的接口和相应的系统设备应留有充足的可扩充余地。并满足多种不同小型转播录制工作的需求。该系统的设计应该为今后系统功能的升级和扩展留有空间。整体大框架的构成、系统的接口和相应的系统设备应留有充足的可扩充余地。并满足多种不同小型转播录制工作的需求。

在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到优秀经济目标。

移动直播车内部设计成三个区域：驾驶区、工作区、辅助区。驾驶区驾驶舱保持原貌。

仪表台上安装倒车监视器。工作区工作区左部设置操作台面，台面为实木材质，表面喷漆处理，桌面上镶嵌切换台。桌面下方提供四路220v电源。桌面后方安置4个操作座椅。桌面前端设置桌面4U机柜，4U机柜上方左侧设置5个24寸监视器，两侧放置音箱。工作区右侧安装2个折叠偏座，

工作区后部设置3列标准机柜，机柜内安装音视频设备。机柜左侧设置抽拉调音台。上方中间设置时钟。设备机柜安装19英寸标准机架，采用1.5mm钢板,数控机床加工,二氧化碳保护焊焊接,表面喷塑处理，配备托架,开孔板面板,接地排，装饰钉,开孔板,通风板。在相应底盘地板承载受力部位安装5毫米预埋钢板，焊接螺母固定，并安装钢丝绳减震装置以保护机柜内部昂贵的系统设备。机柜与设备连接间隙用隔音隔热棉填充，以解决隔音密封问题。设备和控制面板合理布置，规划整齐，美观大方，并充分考虑维修口的设置，便于设备的安装、检修和维护，便于操作使用。车顶加装LED车载专用照明灯和可调节角度的射灯。

内饰皮革、地板革等车体的内饰材料及辅料采用阻燃、防静电、环保材料