

2-8 储存柜

产品名称	2-8 储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司始终秉承“质量为本、诚信为旨、致力、以客户为先，尽心尽力为客户服务”的经营理念。我们以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户。公司在经营过程中以优良的职业道德、的商业信誉、高质量的产品、完善的服务赢得了广大用户的信赖和支持。公司渠道广泛、实力雄厚、技术，支持。

储存柜由福意联生产。福意联多年来一直以技术超群、经验丰富的设计和生产队伍而自豪。公司遵从以人为本的治理方针，致力不断创造。我们向我们的用户郑重承诺：为用户生产安全的模拟环境试验箱（柜），严格依据合同按期交货，并在设备交付用户之后提供、周到的。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

储存柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导热铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

北京福意联有限公司自创建以来始终遵循“以科技为先导，精益生产；以顾客满意为宗旨，完美质量”质量方针。以的产品和服务赢得了广大客户的支持和信赖，在行业内拥有较高的度和信誉度。我们坚信用我们的智慧和完善的服务与医务工作者并肩战斗，捍卫人类健康终将战胜病魔。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

储存柜特点：

智能控制电扇强制冷气轮回系统，确保箱体外部温度平均性微电脑控温，温度数显,2~48 温度范围内任意设定，控温优良钢丝浸塑搁架,存取物品更便利，且易于清洗采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长箱内玻璃门具有大年夜视角不美观察玻璃窗，无需翻开内门便于用户不美观察控制面板具有键盘锁定功用，防止随便调剂运转参数应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用

1、产品配发考验合格和过量应用说明书，以确保用户能准确装置应用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的12个月内或产品装置12个以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。3、用户对我公司产品提出质量贰言，公司保在接到用户提出贰言后24小时内作出处理看法。若需现场处理的，保派出技巧效劳人员，并做到质量后果不处理效劳人员不撤离。对每件用户反应的产质量量后果及处理结果我公司将予以存档。4、在任何情况下，本公司均不承当因缺点产品，更换而招致的劳务、资料、装备、工程或其他相干的连带费用。本公司此项产品效劳许诺可以替换其他昭示或暗示方法产质量量担保，而且可视为买方的赔偿和卖方的义务。