

# 钢筋16毫米钢筋连接套筒

产品名称	钢筋16毫米钢筋连接套筒
公司名称	衡水市桃城区仁翔机械加工部
价格	.00/个
规格参数	品牌:仁翔 规格:16 适用范围:钢筋连接
公司地址	桃城区大庆中路70号（化工厂院内）
联系电话	86 0318 2101990 13932887827

## 产品详情

品牌	仁翔	规格	16
适用范围	钢筋连接	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	标准类型	非标
标准编号	材质：45号钢		

我公司生产的直螺纹钢筋连接套管具有接头强度高、连接速度快、适用性强、施工效率高、节材、节能、经济等优点。钢筋连接套筒适用于各种钢筋连接工程。本公司所生产钢筋连接套筒通过国家建筑工程质量监督检验中心检验,所有项目均符合标准.采用性能不低于45碳素结构钢制造，其机械性能、化学成分符合gb699标准，套筒的屈服承载力和抗拉承载力的标准值大于钢筋的相应承载力标准的1.10倍。钢筋连接套筒制成接头的抗拉强度大于钢筋母材抗拉强度。螺纹配合精度按gb197规定，钢筋套筒内螺纹6h级，丝头螺纹7g级，牙型表面粗糙度按gb/t1031的规定,ra值为6.3um，其余加工部位表面粗糙度 ra值为12.5um。表面进行了防锈处理,无锈蚀、油污、裂纹、黑皮等缺陷。钢筋连接套筒的作用：钢筋剥肋滚轧直螺纹连接，就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹，用特制的直螺纹套筒连接起来，形成钢筋的连接。钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术属国内外首创技术发明，达到国际先进水平；剥肋滚压直螺纹连接技术高效、便捷、快速的施工方法和节能降耗、提高效益、连接质量稳定可靠等优点得到了广大施工单位和业主的青睐。是直螺纹连接技术的一种新型产品。

直螺纹钢筋连接套特点：

- 1.采用国际 45 号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。
- 2.可连接 16- 40mm 的 hrb335 级和 hrb400 级带肋钢筋。
- 3.经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到 jgj107-2003 中的 i 级接头标准。

4.标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能满足工民建、水利、电站、桥梁、隧道、地铁等建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。我公司是专业生产直螺纹钢筋连接套筒的厂家，保证质量价格优惠。

胡经理 13932887827