

建筑建材五金直螺纹钢筋连接套筒

产品名称	建筑建材五金直螺纹钢筋连接套筒
公司名称	衡水市桃城区仁翔机械加工部
价格	1.00/个
规格参数	产地:衡水 材质:45# 品牌:仁翔
公司地址	桃城区大庆中路70号（化工厂院内）
联系电话	86 0318 2101990 13932887827

产品详情

产地	衡水	材质	45#
品牌	仁翔	规格	16-40（mm）
用途	钢筋连接建筑桥梁		

我公司生产的直螺纹[钢筋连接套筒](#)

具有接头强度高、连接速度快、适用性强、施工效率高、节材、节能、经济等优点。钢筋连接套筒适用于各种钢筋连接工程。本公司所生产钢筋连接套筒通过国家建筑工程质量监督检验中心检验,所有项目均符合标准,采用性能不低于45碳素结构钢制造,其机械性能、化学成分符合gb699标准,套筒的屈报承载力和抗拉承载力的标准值大于钢筋的相应承载力标准的1.10倍。钢筋连接套筒制成接头的抗拉强度大于钢筋母材抗拉强度。螺纹配合精度按gb197规定,钢筋套筒内螺纹6h级,丝头螺纹7g级,牙型表面粗糙度按gb/t1031的规定,ra值为6.3um,其余加工部位表面粗糙度 ra值为12.5um。表面进行了防锈处理,无锈蚀、油污、裂纹、黑皮等缺陷。钢筋连接套筒的作用:钢筋剥肋滚轧直螺纹连接,就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术属国内外首创技术发明,达到国际先进水平;剥肋滚轧直螺纹连接技术高效、便捷、快速的施工方法和节能降耗、提高效益、连接质量稳定可靠等优点得到了广大施工单位和业主的青睐。是直螺纹连接技术的一种新型产品。钢筋连接套筒特点:1、使用我公司生产钢筋连接套筒可以大大降低材料的使用,而且操作简便,不受钢筋成份种类限制。2、钢筋连接套筒可提前预制,不占工期,加工效率高。3、连接方便、快捷、简单,施工不用电,风雨无阻,可全天候施工。4、可连接横、竖、斜向的hrb335、hrb400同径或异径钢筋。服务方式:1、提供 16- 40mm规格钢筋的直螺纹连接套筒2、提供钢筋直螺纹加工设备3、负责施工现场技术培训及设备维修服务。直螺钢筋连接套筒规格型号如下: 16- 40普通钢筋连接套筒、异径钢筋连接套筒、特殊型钢筋连接套筒。联系电话:13932887827胡先生