

# 日本宝理POM(宝理中国总代理商)

产品名称	日本宝理POM(宝理中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

日本宝理POM(宝理中国总代理商)优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。 优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

供应POM M90-45日本宝理 耐候级 --

供应POM GB-25日本宝理 玻璃珠增强 -----

供应POM SX-35 日本宝理 质软,消音 -----

供应POM TR-10D 日本宝理 无机物增强, 高刚性, 低翘曲

供应POM SW-41 日本宝理 高滑动, 高刚性 -

供应POM SW-22日本宝理 高滑动, 高刚性

供应POM 日本宝理 GH-20 ,GH-25 玻纤增强高强度高刚性

供应POM GH-25D日本宝理 玻纤增强 高流动性

供应POM CH-10 日本宝理 碳纤维增强,导电,耐摩擦磨损 62

供应POM EB-20 日本宝理 防静电

供应POM M270-48日本宝理 防静电,高流动性 --

供应POM 日本宝理 M270-UP, M90-02, M90-71

供应POM 日本宝理 GB-25, GC-25, GH-25, GH-25D, GR-20, CH-10

供应POM 日本宝理 SU-25 , SW-22 , SX-35 , SW-41 , WC-11

供应POM 日本宝理 M90-04 , M90-44 , M90-45 , M90S , M90-35 , TR-10D

供应POM 日本宝理 ES-5 , EB-10 , M25-04 , M25-44 , M270

- 1.POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- 2.POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- 3.POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- 4.POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- 5.POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- 6.具高机械强度和刚性
- 7.的疲劳强度
- 8.环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 9.耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

## 售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，  
原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供专业的服务

试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。 供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务 跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。 诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。

开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票