

## 工作扳手 扭力扳手 其他

产品名称	工作扳手 扭力扳手 其他
公司名称	衡水市桃城区仁翔机械加工部
价格	.00/个
规格参数	种类:扭力扳手 品牌:其他 特性:普通
公司地址	桃城区大庆中路70号（化工厂院内）
联系电话	86 0318 2101990 13932887827

## 产品详情

种类	扭力扳手	品牌	其他
特性	普通	材质	铬钒合金钢
规格	16-40（mm）		

套筒扳手由包括沿轴向可滑动的相互嵌合外侧套筒等多个套筒组成。套筒扳手适用范围扩大，整体构造简单和制造容易。前后调节部件，棘轮机构，使棘轮机构的棘轮上配置三级制止部、压缩弹簧和拉伸弹簧，此外，除设置后部套筒部件外，还设置前部套筒部件，在其上接合各外侧套筒和套筒组件，由于在套筒组件不发生部件相互干扰，能抑制工具损耗提高耐用寿命的同时，使操作简单。套筒扳手包括其一端具有夹紧部的本体，沿前后方向可移动安装的外侧套筒和多个套筒组件，为了对该外侧套筒和多个套筒组件沿前后方向动作进行调节的前后调节构件，其特征是在本体上具有为进行上述外侧套筒嵌合的开放口，为设置棘轮机构、且使和开放口连通的开放槽以及一体形成位于开放槽前方的伸出阶梯部，在开放槽上分别形成锁紧孔、和棘轮设置槽，在套筒上形成具有沿其内侧倾斜的凹部的法兰部和沿其内外方向延伸的多个凹凸部，则外侧套筒具有沿其内侧一体形成的凹凸部，套筒组件的嵌合凹部以及沿其外侧上部一体形成的锯齿部，前后调节构件由动作杆，和该动作杆相连接的调节旋钮组合而成，在动作杆上一体形成其剖面呈椭圆状、沿内外方向伸出的伸出端部，套筒扳手具有多条弹性制止凹槽的圆筒部以及和后部中心轴，形成一体的同时，在调节旋钮上形成伸出部。重型套筒扳手的使用范围：广泛用于石油、化工、矿山、煤矿、采气、发电、冶金、航空、储运、制药、制气、塑料、皮革、烟火、爆竹等行业。重型套筒扳手的材质：镀铜合金和铝铜合金。