

电梯货梯平车缓冲器 起重机行车聚氨酯缓冲器

产品名称	电梯货梯平车缓冲器 起重机行车聚氨酯缓冲器
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:亚重 型号:JHQ-A-6 规格:100*125
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

缓冲器是起重机、塔吊、装卸机、电梯、矿车运行到极限位置或发生碰撞所需的防撞装置，它能迅速地将冲击势能转化为弹性势能，适用于冶金、矿山、铁路、港口、船舶、汽车、衡器、大型机械设备等领域。

聚氨酯缓冲器是利用聚氨酯材料特殊的微孔气泡结构来吸能缓冲，在受冲击过程中相当于带有多气囊阻尼的弹簧。适合安装在碰撞比较频繁的各种机械设备上。聚氨酯缓冲器重量轻，安装简单，无须维修，缓冲效果好，耐冲击，抗压性能好，耐腐蚀，在缓冲过程中无噪声，无火花，防爆性好，安全可靠、平稳。

HQ-A型缓冲器型号：

JHQ-A-1聚氨酯缓冲器、JHQ-A-2聚氨酯缓冲器、JHQ-A-3聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-4聚氨酯缓冲器、JHQ-A-5聚氨酯缓冲器、JHQ-A-6聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-7聚氨酯缓冲器、JHQ-A-8聚氨酯缓冲器、JHQ-A-9聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-10聚氨酯缓冲器、JHQ-A-11聚氨酯缓冲器、JHQ-A-12聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-13聚氨酯缓冲器、JHQ-A-14聚氨酯缓冲器、JHQ-A-15聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-16聚氨酯缓冲器、JHQ-A-17聚氨酯缓冲器、JHQ-A-18聚氨酯缓冲器；

JHQ-A-19聚氨酯缓冲器、JHQ-A-20聚氨酯缓冲器。

聚氨酯缓冲器的使用规范：

定期进行检查（每季至少检查一次）；

应避免在低温（-40 以下）或（高温80 以上）及湿度（85%以上）等环境条件下使用；

不应在强酸，强碱环境条件下使用；

安装更换缓冲器时应参照使用说明书和图标；

安装在起重机上的缓冲器其碰撞物与缓冲器中心在运动方向中心一致端面应垂直，不应倾斜放置；

当缓冲器配置为：缓冲器对缓冲器碰撞时，应采用相同直径的缓冲器，其缓冲器纵向长度应尽量保持一致；

缓冲器在安装时，周围应有一定的空间，以免与其它构件发生碰撞、挤压等事故；

应在常温状态下存放缓冲器，在通风、干燥处放置。

另外我公司热卖的缓冲器种类有：液压缓冲器、弹簧缓冲器、阻尼缓冲器、橡胶缓冲器、电梯专用缓冲器、复合型缓冲器等。欢迎来电咨询！

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆

卷筒、磁滞式)缓冲器(聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器)、电动葫芦配件(葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机)销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

电话：0373-8089007

手机：18737389285(微信)

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段