

# 试剂恒温冰箱

产品名称	试剂恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司目前恒温系列产品遍及各省、市、县大中型，已成为用户值得信赖的之一，并已9001:2000、13485:2003质量管理和北京市技术企业认定资格。公司总部设在北京，并在有多家代理商及经销商销售我公司产品。公司生产部配有多名工程师，致力于产品的研发、咨询和跟踪随访，以确保给予用户快速的服务。

试剂恒温冰箱由福意联生产。福意联秉承以人为本的信念，坚持吸纳人才、培养人才、重视人才，以人才求发展，以客户为支点，以品质树，三位一体，不断研制设备新产品，提供更加的服务，推动企业不断发展壮大。并不断自主，运用的管理模式，坚持“客户至上、服务靠前”的原则，

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 试剂恒温冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

---

北京福意联有限公司是一家致力于恒温、冷藏设备研制与的企业。公司拥有一批强有力的精英和骨干。他们涉及产品的研制、生产和销售等各个工作岗位。公司有产品均欧盟。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、马来西亚、香港、台湾等地区。我们不仅仅新产品，更愿满足不同企业需求，为其量身定制、来样，全面服务于各地的客户，无论定单多少，我们都力求保质、保量、定时做好每一个定单。真诚期待您的来电，我们将有传奇式的服务等着你！

---

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

---

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

---

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂恒温冰箱特点：

1、微电脑依次控制温度，LCD数码显示、不必按键输入，屏幕直接触摸选项，可随便设定需温度，数字式显示，读数其便利，控温精度高。2、完美的报警系统，可完成高低温报警系统、断电报警、传感器缺点报警、电池电量低报警、温度报警，保平安运转防止爆发意外。3、采取新型风道设计和轮回系统设计，气流标的目标越发公道，使任务室内温度平均恒温无逝世角。采取高功用电机及风叶，具有空气对流和风装置，内腔空气可以更新轮回。制冷系统与制热系统婚合营理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。4、采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热装备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范运营和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。