

菌种恒温冰箱

产品名称	菌种恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司以“发展生物科技，繁荣社会经济”为己任，本着“自强不息，厚德载物，团结敬业，奉献”的企业精神，以人为本，广纳英才，组建了一支品德高尚、业务精干、团结协作、荣辱与共的团队。公司申请注册了“福意联”商标，在概念上意为“为社会提供根本而全面的健康解决方案”，我们立志不懈努力，在为社会奉献的产品和“根本而全面的健康解决方案过程中，把公司建设成为国内以至质量、规模的生物产业领域的领军企业！”

菌种恒温冰箱由福意联生产。福意联这就是一个企业在日益激烈的市场竞争中立与不败之地的关键在，以无论在市场竞争多么激烈的景况下我们与客户之间都要把诚信放到靠前位。只有在双方之间建立了诚信，才可以把企业长久的做下去！实现双赢！福意联科技人为本，山高人为峰！产品、质量、服务、价格、货期。我们的承诺，用户的满意！

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

菌种恒温冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种恒温冰箱特点：

1、智能恒温系统:LED数码显示屏,温控范围2~48℃,可任意调控恒温,温度调控的精度为1℃,而且温差可以控制在±1-2℃.2、兽性繁复设计:透明玻璃门立式结构,双层透明玻璃门,可及时不美观测箱内保管物品形状.装备双锁,平安系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体.3、多功用内嵌式:可任意直接嵌入壁橱和墙壁,应用遍及,比如手术室,试验室建立,不占用多余空间.4、双料报警系统:本产品采取双报警系统--灯光闪烁报警,蜂鸣声响报警.可完成高低温报警、传感器缺点报警、开门报警、电源缺点报警、制冷系统缺点报警.5、优良板材结构:先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部预设搁架卡槽,可任意分派箱内空间,便于放置分歧的物品.6、功用动摇准确:中间采取出口全封闭压缩机,无氟,,超静音设计,风轮回系统,制冷加温敏捷而又平均.

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货,工程师将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用,将同时末尾计算保修期,收费保修期为一年,压缩机三年,PTC加热模块三年。若因客户启事延迟装置,到货后一个月将末尾计算保修期,在保修期内每年供给一次收费保护效劳,装备爆发任何缺点,请客户立刻报修,工程师在接到报修二十四小时内照顾。

北京福意联有限公司拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品,强大的技术支持与的服务。北京福意联有限公司不但有自己的生产工厂、的研发团队还与国内外多家供应商建立了稳定的合作关系,这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。北京福意联有限公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过的培训且服务周到,可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外,北京福意联有限公司还有庞大的物流及遍布各地的服务人员,这就保障了它可以为各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货,快的到货速度、的。