

## 冷却塔淋水喷头TP- 型喷头配套

产品名称	冷却塔淋水喷头TP- 型喷头配套
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	15.00/套
规格参数	品牌:华强 型号:TP-II 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

### 产品详情

产品说明：喷头材质为ABS塑料一次注塑成型，强度高使用寿命长。该喷头布水均匀，工作水压低（喷头出口工作压力仅为0.6mH<sub>2</sub>O），压力适应范围大，不易堵塞。由于其带有经特殊设计的锁紧防松装置，可使其与布水管连接牢固，不脱落，可保证配水系统长期安全运行。正常使用条件下，喷头使用寿命10年。

反射三型喷头材质 ABS安装型式 外螺纹连接工作温度 60 ° 工作压力 常压规格直径48、60mm适用范围 冷却塔、凉水塔型号 齐全 我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头反射三型喷头，具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口，承插接口采用钻尾丝固定，在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头；并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在承插接口上，在大溅水盘和小溅水盘上还分别设置有与锥形管嘴同轴且与锥形管嘴下口内径相比内径依次变小的大漏水孔和小漏水孔，大溅水盘和小溅水盘为弧面朝上的半球形，锥形辟水头为锥角向上的锥形。冷却塔雾化喷头。特点：XPH改进型喷溅装置的工作原理是：压力水沿切向水平进入蜗型喷头，在腔体内旋转并向作回旋运动，从下方喷嘴喷出。水喷出后形成一伞状旋转水体，冲击溅水条及溅水叶片，溅散成均匀分布雾状细小水滴，下落到填料顶面。散热效果好，特别适用于电厂冷却水。