

## 2-8 恒温箱

产品名称	2-8 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司成立后,我们注于向国内提供恒温、冷藏的服务。公司紧抓内部质量管理,严格按照服务流程操作,力求达到服务化。定期对内部员工进行技术和培训,不断提高员工素质,加强团队凝聚力。以人为本,以技术为先导,以客户为是我们的宗旨。我们本着严谨的态度,的管理流程,为您提供完备的耗品供应与服务。我们力争和您建立长久、良好的合作关系,为您提供持续而友好的服务。

恒温箱由福意联生产。福意联是一家主要从事恒温设备公司,我公司拥有高素质、的服务队伍,为您提供高品质的恒温设备。多年来,公司与国内医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校有着广泛的合作,并与多家福意联生产恒温、冷藏设备等等。建立了良好的合作伙伴关系。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

### 恒温箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。 )【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

---

北京福意联有限公司把满足用户要求作为自己的大追求，唯实求真的内涵贯穿着我们的每一项工作，高质量是我们追求的目标，我们严格按照用户的质量要求，设计、制造、安装每一项产品；“不断的与研发，为您提供的服务”是我们的经营理念。一整套完善的销售随时随地为用户提供技术咨询、工程设计、设备配套、安装调试、设备维护、技术培训、产品跟踪的一条龙服务。为您服务是我们大的荣幸，做到好是我们永不推卸的责任，我们愿与您一起共创美好明天！

---

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

---

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

---

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

恒温箱特点：

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度高，制冷系统与制热系统联合，强制空气轮回，箱内恒温无逝世角。新式风道结构，多孔入风使箱内温度平均，PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡 高密度聚氨酯全部发泡，重量轻，保温功用好，温感探头，主动显示箱体外部温度 三层高强度中空玻璃门，保温后果好，门体平安锁设计，主动化霜，外门防凝露，多种缺点报警,有效保物品平安

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货，工程师将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用，将同时末尾计算保修期，收费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户启事延迟装置，到货后一个月将末尾计算保修期，在保修期内每年供给一次收费保护效劳，装备爆发任何缺点，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。5. 技巧支撑效劳:北京福意联设有门的应用技巧工程师，向客户供给试验室及生物技巧范围的应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。

没有不可能的事情，就要有这么一股劲儿，正像屈原讲的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。谁说国企搞不好？要搞好就要改革，抱残守缺不行，改革能成功，就能变成现代企业。希望大家再接再厉，一鼓作气，一气呵成，一以贯之，朝着你们既定的目标奋勇直前。