

# 试剂储存箱

产品名称	试剂储存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司拥有一批毕业于各高等院校或从事过实验室工作的、有着良好行业经验的团队。拥有的仪器理论和丰富的实战经验,具备的产品定位设计,使客户从产品的销售、安装、及方面,得到快捷而化的全方位服务,务求使客户得到对产品方便的操作与大的回报。我们本着用心做事、诚信做人、服务至上的原则。愿与业内同行和广大用户一起成长,依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势,使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。我们的宗旨是:以的仪器,化的服务和合理的价格服务于客户。

试剂储存箱由福意联生产。福意联产品广泛应用于医疗、院、大院校、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。同时为广大客户提供技术保。一年内免费保养、终身维护,并免费培训操作人员及全方位技术指导。以的质量,良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。可开展长度、热工、电学、力学、理化、流量等计量的检测校准和生产线计量参数的测试。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

### 试剂储存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)  
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意联有限公司以完善的和的产品赢得多领域用户的一致认可，形成了覆盖的营销网络和庞大的推广队伍。北京天立顺秉承“客户至上”的服务宗旨，坚信每一位用户都是企业发展的基石，我们想用户想，急用户急，用户的需求就是我们不断前行的动力。北京福意联有限公司自2003年成立以来，一直保持着快速、协调、健康的发展，不仅体现高速度，还体现高效益，较好地实现了规模与速度、规模与质量、眼前和长远相结合的协调发展。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂储存箱特点：

1. 微电脑控制，温度数字显示，可经过调剂温度恒定在温度段之间，动摇范围小。

高准确性：控温，保物品寄存平安。2.

设计：采取压缩机制冷技巧。采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。3. 公道设计蒸发器，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可依据寄存物品的规格公道调剂间隙，充沛应用空间。4. 低功耗：，宽电压带，适宜电压不动摇地区；主动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按钮设计，操作便利复杂。箱体采取数控机床加工成型，外型美不美观吝啬，并采取无反感化把手，操作轻便。

1.向用户供给继续、、快捷的效劳，构建优良效劳。2.建立完美的效劳收集，向用户供给化、规范化、多元化，产品化效劳。3.以用户为中间，以用户满意度作为衡量任务的主要规范。效劳是企业的生活之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户供给低成本、完美的效劳，是我们不时尽力的标的目标。

从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。我国广大科技工作者要有强烈的信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积抢占科技竞争和未来发展制高点。