

# 菌种贮存箱

产品名称	菌种贮存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联公司是一家集产品的研发、生产、销售为一体的企业，公司拥有一大批的科研、技术性人才从事产品的研究与，主要和销售医疗恒温、冷藏等系列产品。这些产品均采用严格挑选的原料及采用目前高的生产，从配件、原料、成品到包装都经严格的审查和检验，生产加工步骤经过多次严密验，以确保每一个生产环节全部达到行业。

菌种贮存箱由福意联生产。福意联成立于1999年，福意联汽车配件公司成立于2003年，2003年企业注册“福意联(Fuyilian)”，2005年福意联(Fuyilian)公司在广东投资建厂，工厂占地面积约100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工1200余人，6条大型成品生产线。企业具有较强的研发团队及超前的技术水平，生产：医疗恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、运输保温箱(柜)等。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 菌种贮存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意联有限公司生产的产品广泛用于医疗、实验室、食品保存、等行业和领域。我公司还可根据客户的要求，订做配备相关通用和必须的产品。多年来公司奉行“以质量求生存、以信誉求发展”的企业宗旨，坚持“质量靠前、用户靠前、诚信靠前”的发展意识，在丝网行业中持续创造佳绩，在新老客户中不断信赖。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种贮存箱特点：

1. 准确的温控系统:箱体外部3~5个精细温度传感器,保持箱体外部温度 $4 \pm 1$  准确动摇;智能控制电扇强制冷气轮回系统,确保箱体外部温度平均性;主动温度控制:先辈的温度控制模块,温度控制精度 $\pm 1$  .2. 合营的制冷系统:采取无氟制冷剂,压缩机,静音;风冷式冷凝器,翅片式风冷蒸发器,制冷敏捷.3. 兽性化设计:箱体采取优良结构钢板,外表光彩柔和;多层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防淋露加热功用,便利在湿度大年夜的情况下应用;箱体底部四个万向脚轮,带自锁功用;高低点平均温度数字显示,便于准确不美观察\*\*箱体内温度,温度显示精度2 ;箱内照明系统使箱体外部管窥蠡测;优良可调剂钢丝搁架,存取物品便利,且易于清洗;装备后备电池、温度记录打印机;可选配存筐,应用便利.4.平安系统:具有高温报警、高温报警、传感器缺点、开门报警、断电报警等多种声光报警功用,物品寄存更平安;门体配锁,防止随便开门.

1、因产品自身质量后果，用户自购机之日起可享用一年的保修；保修期内收费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条目内容出现的零配件破坏或缺点，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量后果爆发统一零配件破坏或缺点时可收费修复。3、优良各24小时效劳热线由人担负，?随时接受用户的咨询、赞赏及报修。4、产品效劳中间地点地郊区范围内，在接到用户报修德律风后，24小时照顾；其它地区请用户将缺点机械送到或发运至效劳中间，效劳中间收到缺点机械后通俗缺点在三个任务日内修复发回给客户。

屈原的“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”，杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”、“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，李绅的“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，郑板桥的“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，等等，也都是深刻反映人民心声的作品和佳句。