

试剂恒温箱

产品名称	试剂恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司注重产品的设计理念,拥有一支的设计团队,针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质,每一个零件均经过精心设计,每一个组件均经过严格的承重测试,确保医疗设备在使用过程中的安全,我们选取的材料均要求,确保产品的符合。北京福意(FU.YI.LIAN)电器有限公司的诚信、实力和产品质量业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

试剂恒温箱由福意联生产。福意联秉承“诚信”企业与客户之间的桥梁公司资质。自强不息是自立之道,是一种坚韧不拔永远进取的精神,强调“承担、探索、探索、超越”。厚德载物是立人之道,是一种坚持“做事先做人”的原则,讲究“忠诚,责任和价值等同”。“服务”树立企业形象;“”造就企业发展机会;“监督”确立企业行为规范;“理解”建立企业良好文化。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

试剂恒温箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

北京福意 (FU.YI.LIAN) 电器有限公司生产实力雄厚、设备、守合同、保产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。我们将与您携手共创！北京福意 (FU.YI.LIAN) 电器有限公司是一家从事医用恒温、冷藏设备的研究、生产及销售于一体的技术生产型企业，福意联集团拥有完整、的质量管理。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂恒温箱特点：

产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。 PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡，温感探头，主动显示箱体外部温度，随时不美观察箱体内温度变更 具有平安锁功用，防止温度原有值设定的修改，多种缺点报警：高低温报警、传感缺点报警、断电报警等 嵌入式设计，满足医疗科研及工业试验室研究和存储请求的高功用、高精度、高动摇性和节俭空间的需求而设计。三层高强度中空玻璃门，具有主动化霜功用，平安锁功用

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的肉身，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。2、产品价格许诺：1、为了保产品的高牢靠性和先辈性，系统的选材均选用或优良产品。2、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。

作为文明古国之一，对于天文学的发展作出了重要贡献。我们的祖先很早就在日出而作、日落而息的劳作中，开始观察和探究宇宙的奥秘。早在2300多年前，伟大的诗人屈原就发出了“遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”的“天问”。