

谊邦智造 2009型高强无收缩灌浆料

产品名称	谊邦智造 2009型高强无收缩灌浆料
公司名称	河南谊邦建材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:谊邦 型号:2009型 产地:河南
公司地址	郑州市金水区林科路19号院1号楼12层1205号 (注册地址)
联系电话	13707601325

产品详情

YB-2009型高强无收缩灌浆料

本品分为三种

- (1) 快硬高强微膨胀加固型
- (2) 早强快硬豆砂型
- (3) 普通早强超细型.

产品介绍

YB-2009型高强无收缩灌浆料与传统的细石混凝土及环氧化砂浆相比，具有流动性更好、强度更高、耐老化、耐高温、高抗渗、防蜕变、无收缩、膨胀性好、施工易于控制、简便快捷等特点。其1天强度大于20MPa，3天强度大于30Mpa，设备安装后72小时可试机运转，28天强度达到60-80MPa，本品均达到灌浆材料行业标准及国家标准。

YB-2009型高强无收缩灌浆料具有半天强度更高的特点，1天强度可达30Mpa,主要用于快速抢修或更换

设备的基础灌浆,创造极大的经济效益。GM-2002型具有超强、高强等特点,1-2天设备安装完毕后可运行生产。自流态大,现场只需加水搅拌后即可进行施工,不需振捣便可充填全部间隙。微膨胀:以保证灌浆料与基础紧密接触。耐久性200万次疲劳实验,50次冻融循环试验,强度无明显变化。抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

适用范围与施工技术方法:

一、 钢筋结构基础接缝填充灌浆。 2、 机械设备地脚螺栓、锚栓基座的固定灌浆。 3、 桥梁基座,支撑垫混凝土面层,岩基灌浆。 4、 连续墙,逆打墙柱、地下室墙板,后打耐震壁。 5、 钢厂、电厂、机械厂的快速修护灌浆。 6、 桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。 7、 轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

二、 加水量一般应按随货提供的产品出厂合格证上的推荐用水量加入,一般为用水量的13-15%,该产品不需振捣、灌注施工完成后,终凝以后开始进行洒水养护.养护期4-7天。本品使用机械搅拌机机械搅拌不低于3分钟、人工搅拌不少于4-5分钟,每2200公斤高强无收缩灌浆料为1立方。

主要性能指标国家或企业及行业标准: GB/T50448-2008、CJ/T986-2005、YB/T9261-98。

	初凝min	粒径(4.75mm方孔筛余)%	流动度m			抗压强度Mpa			膨胀率%	泌水率%	钢筋握裹强度Mpa 圆钢28d
			1d	3d	28d	1d	3d	28d			
特级品	60	2.0	330	32	45	70	0.02	0	4.0		
一级品	120		290	22	40	60					
备注											

保质期; 高强无收缩灌浆料有效期为120天,过期后必须经试验合格方可使用。

注意事项:1、本品严格控制加水量、2、本品严禁添加砂石料及外加剂。

包装; 采用双成塑料编织包装.净重:40-50KG。