

四氟布保温套管运泽橡塑

产品名称	四氟布保温套管运泽橡塑
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:运泽橡塑 厚度:0.35毫米。0.4毫米 产地:江苏运泽橡塑有限公司
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

是一种采用优质进口????为编织材料，进行平纹编织或特殊编织成高级???基材

[聚四氟乙烯](#)英文名称是teflon，而四氟布又被称为[特氟龙](#)（铁氟龙、PTFE、聚四氟乙烯）[高温布](#)

再采用独特的工艺技术、充分浸泡、浸渍、[涂覆](#)聚四氟乙烯化工原料，形成各种厚度多种特氟龙 [1] [高温布](#)

四氟布可以分为铁氟龙高温漆布

、高温焊补、特氟龙网格输送带

特氟龙网格输送带

、[????????](#)、特氟龙高温胶布、无缝[????](#)

无缝机粘合机带

、PTFE建模材料、[???高温???](#)、玻璃纤维砂轮片、接头样式等

尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5‰

2.用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生[龟裂](#)，并保持原有的柔软性。

3.表面摩擦系数小，绝缘性好

4.抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物

5.耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化

6.透光率达6~13%。

7.具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

8.防火阻燃