

涂蛭石陶瓷纤维方编绳 硅酸铝绳 陶纤盘根

产品名称	涂蛭石陶瓷纤维方编绳 硅酸铝绳 陶纤盘根
公司名称	北京天兴陶瓷复合材料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	耐火温度:1260 () 导热系数:0.035 () 芯材:不锈钢丝增强 玻璃纤维增强
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路2号楼1幢310室
联系电话	01060253762 13466626338

产品详情

涂蛭石陶瓷纤维方编绳

陶瓷纤维方编绳表面涂蛭石涂层的耐高温产品。

增强材料：S304,S310,S316

铁铬铝丝

标准规格：6mm × 6mm - 150mm × 150mm

最高温度：1260

产品特性：产品特性：耐高温，热传导率很低

热稳定性和化学稳定性高 抗拉强度高,断裂强度达到1200牛顿
以上 耐磨性能好,能有效防止摩擦损坏，使用寿命长 防火性能好，
不燃烧

重量轻，便于细加工和使用

产品用途：工业炉门、炼焦炉、锅炉、烟囱门密封；高温管道、容器的绝热；石化行业炉管软密封；阀、泵、换热器密封