

BWZD3温度传感器

产品名称	BWZD3温度传感器
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

产品详情

防爆温度传感器

适用范围： 爆炸性气体混合物危险场所：1区，2区； 爆炸性气体混合物危险场所： A， B； 温度级别：T1 ~ T4； 爆炸性粉尘混合物危险场所：10区，11区； 温度级别：T11 ~ T13； 户内,户外。

概述

WZD3、WZG、AWZD、BWZD、BWZG、BWZDJ、BWZD3、BWZD2、BWZD系列温度传感器是专为测量轴承温度（也可测量固体、液体、气体温度）的温度传感器，其测量元件为 Pt100铂热电阻，配置恰当的测温仪表后，可监测轴承温度并可实现报警和控制。

型号含义

轴承温度传感器分为普通型（WZD3）、增安型（AWZD）、隔爆型（BWZD），两轴承共用一个接线盒（BWZG），传感器探头可根据客户要求制作，订货时需标明安装螺母的规格和探头直径及长度。

正常产品不带绝缘，需带绝缘产品则在型号后加“J”如（BWZDJ）。

正常产品测温元件为两线制，而三线制则在型号后加“3”如（BWZD3）

正常产品的压紧螺母或安装螺栓为可动式，如要求不可动，订货时需标注如（BWZD不动）。

正常产品引线电缆长度为0.5-3M，如有不同要求订货时需注明。

正常产品测温元件为单支，如需双支，请在型号前面加“2”如（2BWZD）。

基本技术参数： 传感器主体外壳防护能力为IP54