

Q911G电动PP塑料承插式球阀易维护

产品名称	Q911G电动PP塑料承插式球阀易维护
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q911G 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

Q911G电动PP塑料承插式球阀概述 电动PP塑料承插式球阀采用双由令、法兰连接，不须适用特殊工具即可快速装配。具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广、例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、盐酸和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

Q911G电动PP塑料承插式球阀基本参数

电压	AC220\AC380V\DC24V
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0Mpa
适用温度	0 ~ +90
连接方式	法兰、双由令
阀体材质	UPVC、CPVC、PP
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP
密封材质	EPDM、FPM
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

Q911G电动PP塑料承插式球阀主要零部件性质：

电动PP塑料承插式球阀

阀体采用聚氯乙烯PVC聚丙烯或者PP、PPH材料，PVC可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。PP、PPH耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作PVC球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。