

# 美孚路宝HD 80W-90商用车辆齿轮油

产品名称	美孚路宝HD 80W-90商用车辆齿轮油
公司名称	深圳市润辉科技润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚润滑油 型号:路宝HD 80W-90 产地:国产
公司地址	深圳市宝安区罗田第三工业区
联系电话	13662228564 13825217875

## 产品详情

### Mobilube HD 80W-90 (美孚路宝HD 80W-90)

#### 高性能商用车辆齿轮油产品简介

美孚路宝 HD 80W-90 是以高性能的基础油和先进的添加剂配方调制而成的商用车辆齿轮油。这些润滑油承受极压和冲击负荷的重负荷车辆的车轴和后桥使用。它们能提供优异的性能并符合美国石油学会API GL-5质量等级。

#### 特征与优越性

现代的重型设备对传动系统润滑油的性能要求更高。高速、高转矩、更高的负荷等，都要求改进润滑油的配方，以便尽量延长设备的寿命、降低运作开支。延长换油周期，又对齿轮润滑油的基础油和添加剂配方的有效性，提出更高的要求。美孚路宝

HD系列齿轮润滑油就是为满足这些挑战而配制的。主要优越性如下：

#### 特征优点及潜在优越性

卓越的热稳定性和抗高温氧化性	减少积炭，齿轮与轴
杰出的防止低速/高转矩磨损及高速刮伤性能	高承载能力降低保养
优异的防锈、防腐蚀保护	减少磨损，组件寿命
有效的低温润滑	启动更容易
与典型的车辆油封及衬垫相容	减少泄漏、降低污染

## 应用范围

要求达到美国石油学会API GL-5性能级别的重负荷车轴和后桥

公路用轻、重型货车与商用车辆

非公路应用如建筑、采矿、采石及农业等

其他重负荷工业及机动装置等应用，诸如长期处于高速/冲击负荷、高速/低转矩，以及/或低速/高转矩状态下运作的双曲面齿轮传动装置等

## 规格与认可

美孚路宝 HD 符合以下行业规格：80W-90

API GL-5	X
----------	---

## 典型性质

美孚路宝 HD 性质80W-90

SAE粘度等级	80W-90
粘度，ASTM D 445	
cSt @ 40oC	136
cSt @ 100oC	14.5
粘度指数，ASTM D 2270	105
倾点，oC, ASTM D 97	-30
闪点，oC, ASTM D 92	202
密度 @ 15 ° C kg/l, ASTM D 4052	0.90