

聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准

产品名称	聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:宏基 型号:聚硫密封胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准

聚硫密封胶厂家是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。

聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性,对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率低,双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀,对菌类的抵抗性好；
- 5、施工作业性好,双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染,无腐蚀,双组份聚硫密封胶对人体无害。

总之聚硫密封胶厂家适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准注意事项：

- 1、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。
- 2、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。
- 3、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A：B=10：0.8-1.2，用前应先做小试。
- 4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。
- 5、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

聚硫密封胶A江岸聚硫密封胶A聚硫密封胶采用标准A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。