

德国瓦克乳胶粉4023N 瓦克4023N乳胶粉

产品名称	德国瓦克乳胶粉4023N 瓦克4023N乳胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:4023N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克乳胶粉4023N 瓦克4023N乳胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 德国瓦克胶粉4023N 瓦克4023N胶粉

聚合粘结剂从20世纪30年代起便被用来改善砂浆，但聚合物改良干混砂浆生产第一次取得真正突破，却是在1957年瓦克实验室成功研制聚合可再分散乳胶粉，并获得专利后。如今，瓦克是可再分散乳胶粉领域的全球市场领导者以VINNAPAS 威耐实 为品牌进行销售。瓦克在三大洲的生产基地生产VINNAPAS威耐实可再分散乳胶粉，并通过分布在全球各地约100个子公司、销售代表处和技术中心为客户及时供货，提供技术支持和服务。

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N产品简介：

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 是一种具有抗皂化性能的遇水可再分散醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。由于其相对较高的乙烯含量，胶粉具有较好的柔韧性。其玻璃化转变温度在零度以下。

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N产品应用：

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 特别适用于与其他无机粘合剂如水泥、石灰以及石膏混合使用，用于制造柔性建筑粘合剂、墙地面批荡料，以及修补砂浆等。亦可在聚合物粘合体系中单独作为粘合剂使用。

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 能够提高粘合力、抗折强度、塑性、耐磨性以及材料的施工性能，并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。因此，她与各种为达到特殊性能的砂浆添加剂有很好的相容性。在加入足够量的情况下，瓦克 4023N 可防止水的浸透。为提高塑性，可掺入超过总量5%的瓦克 4023N。

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N产品参数：

固含量 (DIN 53 189) : 98-100%

灰分 (1000 /30 min) : 13-15%

成膜温度 : 1

表现密度 : 420-520 g/l

稳定体系 : 聚乙烯醇

颗粒尺寸 (400微米) : 筛余部不超过4%

主要颗粒尺寸 : 0.5-8微米

成膜的性质 : 浑浊 坚韧有弹性

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N包装与存储 :

25公斤/袋 , 975公斤/托

德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 须存放在阴凉处 , 并且要防止受潮。由于本产品具有热性 , 因此 , 在温度较高的环境下储存应避免受压 , 否则将有结块的危险。从交付发运开始 , 存放时间不宜超过6个月。

河南麦肯姆化工有限公司专业供应全球知名品牌德国瓦克乳胶粉 , 专业应用领域分别有瓷砖粘结剂、外墙外保温系统粘结砂浆、外墙外保温系统抹面砂浆、瓷砖勾缝剂、自流性水泥砂浆、内、外墙柔性腻子、柔性抗裂砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆、干粉涂料、对柔韧性由较高要求的聚合物砂浆产品、复合保温一体板、水泥路面修补料、混凝土路面修补料、透水混凝土、清水混凝土系列等等。

详情致电咨询 : 13203858026 (张经理)

更多详情访问 : <http://www.hnmkm.com> (河南麦肯姆化工有限公司官网)