

选购专业岩棉外墙吸音板,指定供应商

产品名称	选购专业岩棉外墙吸音板,指定供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

选购专业岩棉外墙吸音板,指定供应商

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

外墙岩棉板在幕墙使用中的吸音效果?

外墙岩棉板使用不同容重的叠和在一起，形成容重逐渐增大的形式，可以获得更大的吸声效果。例如将一层2.5cm厚24kg/m³的棉板与一层2.5cm厚32kg/m³的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m³的棉板。将24kg/m³的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐增大，平均吸声系数可接近于1。玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的最jia材料。独特优点·独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%。
柔软细长的玻璃纤维最大限度减少施工中产生飞絮。玻璃棉卷毡

选购专业岩棉外墙吸音板,指定供应商

外墙岩棉板适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。岩棉板具有防潮、排温、

憎水的特殊功能。

在潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。外墙岩棉板具有耐腐蚀耐高温的效果，岩棉板带包含防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。岩棉板是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。岩棉板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。

选购专业岩棉外墙吸音板,指定供应商