

# 托利多SBS-3，SBS-3T称重传感器

产品名称	托利多SBS-3，SBS-3T称重传感器
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:SBS-3，SBS-3T称重传感器 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

## 产品详情

SBS-3，SBS-3T称重传感器属于SB系列剪切梁称重传感器

SBS 为剪切梁传感器

优质合金钢材质，表面镀镍。

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ：3071252604

主要用于地上衡及罐体秤，标准量程为300, 500kg, 1,2,3,t。

SBS -剪切梁传感器优质合金钢表面镀镍，螺纹联接

安装高度低

优质合金钢表面镀镍（5t以下）

防护等级IP67

规格 - SBS - 优质合金钢表面镀镍，螺纹联接

装备选项 压式

应用 地上衡

最大称量值 300, 500 kg, 1, 2, 3 t

SBS-0.3 剪切梁传感器，容量0.3T,螺纹孔，4M电缆 SBS-0.3

SBS-0.5 剪切梁传感器，容量0.5T,螺纹孔，4M电缆 SBS-0.5

SBS-1 剪切梁传感器，容量1T,螺纹孔，4M电缆 SBS-1

SBS-2 剪切梁传感器，容量2T,螺纹孔，4M电缆 SBS-2

SBS-3 剪切梁传感器，容量3T,螺纹孔，4M电缆 SBS-3

SB系列剪切梁称重传感器

SB代表承载孔为盲孔结构的剪切梁称重传感器（盲孔型传感器），配SP连接件

SBT代表承载孔为通孔结构的剪切梁称重传感器（通孔型传感器），配SPT连接件

SBS代表承载孔为螺纹孔结构的剪切梁称重传感器（螺纹孔型传感器），配SPS连接件

SB系列传感器称重传感器专门设计了高阻抗长安其供有防爆要求的客户选购

型号	说明
SB-0.3	剪切梁传感器，容量0.3t，盲孔，4M电缆

SB-0.5	剪切梁传感器, 容量0.5t, 盲孔, 4M电缆
SB-0.5	剪切梁传感器, 容量0.5t, 盲孔, 12M电缆
SB-1	剪切梁传感器, 容量1t, 盲孔, 4M电缆
SB-1	剪切梁传感器, 容量1t, 盲孔, 12M电缆
SB-2	剪切梁传感器, 容量2t, 盲孔, 4M电缆
SB-2	剪切梁传感器, 容量2t, 盲孔, 12M电缆
SB-3	剪切梁传感器, 容量3t, 盲孔, 4M电缆
SBT-0.3	剪切梁传感器, 容量0.3t, 盲孔, 4M电缆
SBT-0.5	剪切梁传感器, 容量0.5t, 盲孔, 4M电缆
SBT-1	剪切梁传感器, 容量1t, 盲孔, 4M电缆
SBT-2	剪切梁传感器, 容量2t, 盲孔, 4M电缆
SBT-3	剪切梁传感器, 容量3t, 盲孔, 4M电缆
SBT-5	剪切梁传感器, 容量5t, 盲孔, 5M电缆
SBS-0.3	剪切梁传感器, 容量0.3t, 螺纹孔, 4M电缆
SBS-0.5	剪切梁传感器, 容量0.5t, 螺纹孔, 4M电缆
SBS-1	剪切梁传感器, 容量1t, 螺纹孔, 4M电缆
SBS-2	剪切梁传感器, 容量2t, 螺纹孔, 4M电缆
SBS-3	剪切梁传感器, 容量3t, 螺纹孔, 4M电缆
SB-5	剪切梁传感器, 容量5t, 盲孔, 5M电缆
SB-10	剪切梁传感器, 容量10t, 盲孔, 6M电缆
SB-15	剪切梁传感器, 容量15t, 盲孔, 10M电缆
SB-20	剪切梁传感器, 容量20t, 螺纹孔, 10M电缆