

# 钢格栅盖板A钢格栅盖板价格A钢格栅盖板生产厂家

产品名称	钢格栅盖板A钢格栅盖板价格A钢格栅盖板生产厂家
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	50.00/块
规格参数	品牌:云磊 型号:303/30/100等定做生产 产地:河北省安平县
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

## 产品详情

钢格栅盖板型号A钢格栅盖板价格A钢格栅盖板生产厂家

钢格栅盖板，又称格栅，钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，钢格栅盖板被广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。

钢格栅盖板主要有一下几个特点:1:高强度，轻结构2:防腐能力强，经久耐用3:外形美观，表面亮泽4:不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护5:通风，采光，散热，防滑，防爆性好6:便于安装、拆卸等。

钢格栅盖板的分类主要是从以下几点来分:(1)按焊接方式，可分为:压焊型、相嵌型、穿锁型和穿焊型(2)按按其负载扁钢侧表面的形状，可分为:平面型、齿型和工字型等(3)按其用途可分为:一般用途钢格栅盖板和专门用途的钢格栅盖板如:地沟盖板、踏步板等等。4)钢格栅盖板按材料分为:不锈钢钢格栅盖板和碳钢钢格栅盖板。

钢格栅盖板的规格：

- 1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等。
- 2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等。
- 3.宽：20-60（mm）；
- 4.厚：3-50（mm）。

钢格栅盖板的制作方法：压焊钢格栅盖板(压焊钢格板)是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

热镀锌钢格栅盖板盖板表面经过特殊的热镀锌处理，其化学物理特性稳定，不易受到空气和微生物腐蚀氧化。能够明显增强地沟承载力，防止塌陷。

热镀锌钢格栅盖板具有较强的抗冲击性能，较强的耐腐蚀重荷载能力，优雅美观，在市政路基以及钢铁平台建筑工程中有着优越的表现。

#### 热镀锌钢格栅盖板特点

节省材料：承受相同荷载条件下\*\*\*省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光

安平县云磊丝网制品有限公司专业生产钢格栅盖板，平台不锈钢盖板，保证质量、价格合理、厂家直销、发货及时，我公司位于河北省安平县丝网之乡