德国瓦克乳胶粉316N 瓦克316N胶粉

产品名称	德国瓦克乳胶粉316N 瓦克316N胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:316N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

产品详情

德国瓦克乳胶粉316N 瓦克316N胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉316N 瓦克高强度胶粉316N 瓦克316N胶粉

VINNAPAS威耐实聚合可再分散乳胶粉，如，醋酸乙烯酯-乙烯乳液（VAE乳液）和醋酸乙烯酯-氯乙烯乙烯（Vac-VC-E），属二元及三元共聚物，它们同时具备聚合物乳液的功能和粉末产品加工时的优势。VINNAPAS威耐实可再分散乳胶粉作为辅助基料用于水泥基干混砂浆时，可改善砂浆的附着力、柔韧性和施工性能，根据产品种类不同，还可使终产品拥有触变性、出色的流动性和憎水性等其他性能。

德国瓦克化学乳胶粉316N产品简介：

德国瓦克化学乳胶粉316N能够提高改性混合料的粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性及施工性，并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。因此，她对各种为达到特殊性能的砂浆添加剂有很好的相容。VINNAPAS 316N中含有细的矿物质抗结块剂。胶粉中不含有任何溶剂、增塑剂与成膜

助剂。

德国瓦克化学乳胶粉316N产品数据：

外观：白色

固体含量：98%

保护胶体与乳化剂系统：聚乙烯醇

颗粒尺寸：400um以上

颗粒尺寸：0.5-8um

成膜温度：2°C

灰份：13±2%

再分散乳液的膜性能，浑浊、坚韧、有弹性德国瓦克化学乳胶粉316N产品应用：瓷砖与建筑用粘合剂用于制造具有良好抗冻性的、水硬性薄层瓷砖粘合剂，我们推荐使用30~50%的水泥、50~70%的石英砂、1~4%的德国瓦克化学乳胶粉316N和0.15~0.5%的高粘度的纤维素醚(若对抗垂性有要求)。如果有必要的话，还可加入有机纤维以提高抗垂性。为使胶粘剂在非常低的温度下(小于0°C)具有高的可塑性，我们建议使用VINNAPAS5044N。用于外墙保温饰面系统(EIFS)的粘合剂用于外墙保温饰面系统的水硬性粉状粘合剂应含有25~45%的水泥、4~6%的德国瓦克化学乳胶粉316N以及0.1~0.3%的纤维素醚类保水剂。上述粘合剂对发泡的聚苯板具有极好的粘合性。然而，由于板材是由热切割而成，需注意板面避免过于光亮。重要的是对挤出式聚苯板材需提前进行粘结试验。

德国瓦克化学乳胶粉316N包装规格：

25公斤/袋，975公斤/托

河南麦肯姆化工有限公司是瓦克乳胶粉产品体系直属优秀供应商,服务全面,供货稳定,技术专业,反应迅捷.拥有多年瓦克产品应用的实际经验,公司配备较具规模的技术实验室，对各类成品可提供具体性能实验数据以迎合客户需求，可以按照客户的需要定制详细的应用方案和参考配方。

详情致电咨询：13203858026（张经理）

更多详情访问：http://www.hnmkm.com（河南麦肯姆化工有限公司官网）