

工程消防设备安装 立式消防增压泵 喷淋泵

产品名称	工程消防设备安装 立式消防增压泵 喷淋泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量15L/S XBD3.0/15-65L:扬程30米 上海:功率7.5KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

工程消防设备安装 立式消防增压泵 喷淋泵

消防泵、控制柜、消防增压稳压成套、无

负压变频生活供水成套、离心泵、排污泵、自吸泵、气压罐、稳流罐等由于产品型号太多,拍前请与客服联系 产品概述 XBD,L型消防泵分为单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消火栓、喷淋、稳压等。输送液体的流量范围为0,42,333L,S,压力范围为0,8,2,25MPa,配套功率范围为0,18,160KW,口径范围为 15,400mm。型号说明XBD7,0,13,65 L, , , 立式, , , 泵吸入口直径,

MM), , 额定流量,L,S), 额定扬程 (M) 消防泵组代号 泵的额定功率,18,5KW

主要特点1,泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构

决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2,泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。3,多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。4,泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。5,泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途 XBD,L型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。结构说明 XBD,L型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵机构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座、便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机构密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1,6MPa压力设计,管路配套方便。

XBD,L型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y行三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正,泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组合而成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更