

SBS-1 SBS-1T称重传感器

产品名称	SBS-1 SBS-1T称重传感器
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:SBS-1T称重传感器Mettler Toledo 托利多 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

产品详情

SBS-1T称重传感器Mettler Toledo 托利多

英文名称：瑞士METTLER TOLEDO称重传感器

中文名称：梅特勒 托利多称重传感器

产品型号：SBS-1T称重传感器

产品价格：在线询价

产品特点：

悬臂梁称重传感器

受力方式：压式

精度高，稳定性好

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ：3071252604

优质合金钢，表面镀镍

防水、耐腐蚀，适应于各种环境

量程可选：0.3，0.5，1，2，3T

应用：汽车衡，轨道衡，料仓

SBS-1T产品技术参数：

托利多SBS-1T产品技术参数：

参数单位值

额定量程t0.3，0.5，1，2，3

灵敏度mv/v2 \pm 0.002

不重复性%R.O \pm 0.01

滞后%R.O \pm 0.02

非线性%R.O \pm 0.02

蠕变（30分钟）%R.O \pm 0.02

零点输出%R.O 1

温度补偿范围 ° C-10 to + 40

工作温度范围 ° C-20 to + 60

灵敏度温度系数%Load/ C ± 0.002

零点温度系数%R.O./ C ± 0.002

输入阻抗Ohms381 ± 4

输出阻抗Ohms350 ± 1

绝缘阻抗

推荐激励电压VDC/VAC5~15

最大激励电压VDC/VAC

安全过载%150%

极限过载%300%

防护等级IP67

电缆长度m4

托利多SBS-1T产品尺寸：

托利多称重传感器SBS系列完整型号可选：

SBS-250kg称重传感器

SBS-500kg称重传感器

SBS-1t称重传感器

SBS-2t称重传感器

SBS-3t称重传感器

传感器小知识之拉力传感器安装和使用过程中的注意事项:

- 1、需轻拿轻放拉力传感器，特别是那些弹性体是合金铝材料的小容量传感器，任何振动造成的跌落或者冲击，都有可能造成极大的输出偏差。
- 2、设计加载装置及安装时要确保拉力传感器受力轴线与加载力的作用线重合，使偏心负荷和倾斜负荷的影响减低最小。
- 3、在水平调整方面。若选用的是单只拉力传感器的话，要使用水平仪把底座的安装平面调整直到水平；

如果同时测量多个传感器，要尽量把它们底座的安装面保持同一水平面上，这样做的目的主要是确保每个传感器所承受的力量基本一致。

4、按本说明中的拉力传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷。

5、传感器的底座安装面应尽可能的平整与清洁，不存在任何油污等物质。安装底座自身应具备足够的刚性和强度，通常要求高于传感器本身的强度和刚度。

6、为防止化学腐蚀，装置时宜可在拉力传感器外表面涂抹凡士林。应避免阳光直射和环境温度剧变的场合使用。