

立式增压稳压消防泵 自动系统喷淋泵 上海品牌水泵

产品名称	立式增压稳压消防泵 自动系统喷淋泵 上海品牌水泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量15L/S XBD5.0/15-65:扬程50米 上海:功率15KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

立式增压稳压消防泵 自动系统喷淋泵 上海品牌水泵

1) 起动方式：该设备具有自动、手动、远距离**消防联动**

三种控制方式，设备可就地启动紧急消防按钮启动，也可由消防中心远距离启动。变频柜设有消防起停信号接口，设备接到消防信号，立即进入消防**恒压供水**

状态，一台泵故障或流量不够时，可自动变频动另起一台泵。消防信号解除，立即恢复至平时消防稳压状态。为防止自动变频万一故障，系统还设有手动工频启动功能。

2) 稳压功能：**变频柜**

在自动模式无消防信号时，设备处于变频稳压工作状态，由压力表采集管网水压限信号，当管网水压降至稳压下限时，消防泵变频运行，向消防管网补水，当管网水压达到稳压上限时，消防泵停止运行，此时由**气压罐**向管网补水稳压。

3) 自动换泵功能：消防主泵具有周期轮换运行功能，换泵周期由变频柜程序设定，一般设定为24小时。若设备检测到某台泵故障时，立即切换到另一台泵稳压运行，并报警显示。

4) 自动(手动)巡检功能：虽然平时消防泵自动换泵稳压运行，但对水泵定期巡检还是十分必要，以防偶然因素导致水泵长期不运转而“锈死”。巡检周期为及巡检运行时间由程序设定。巡检时若水泵故障，系统可自动报警。

5

) **智能消防**

功能：因火灾或管网漏水严重，在无消防信号情况下，设备自动进入消防高**恒压供水**状态，并报警。

7) 多种保护及故障报警功能：系统具有**断相**、过负荷、接地、欠压等保护及报警功能。

8) 控制接口：系统设有水位接口，用于缺水报警指示。另外还设有与消防中心相联的联动、反馈接口，实现远距离自动启动和泵运行状况反馈。根据要求可提供标准的RS485通讯接口，便于[远程监控](#)。

9) 可配备[双电源](#)切换装置，当主电发生故障时，可自动切换备用电源