

# PET磨粉机-张家港佳诺PET塑料磨粉机厂家

产品名称	PET磨粉机-张家港佳诺PET塑料磨粉机厂家
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	PET磨粉机:PET磨粉机厂家 张家港PET磨粉机:张家港佳诺PET磨粉机 PET塑料磨粉机:SMP500PET磨粉机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

## 产品详情

张家港市佳诺机械[PET塑料磨粉机](#)特点及技术参数：

与同类型磨粉机相比，在同功率消耗的情况下产量有较大提高（增产20%-50%），节约能耗。2、增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染。3、关风机出料降低了操作工人的劳动强度。4、主机门盖可打开，便于检修和刀具的更换。5、采用风冷和水冷双重冷却，较好降低了机体内的工作温度，所磨制的料不易变形，同时也有利于热敏性塑料的磨制，可对部分PVC、PE、PET、LDPE、PS、EPS、XPS、ABS、EVA、PPC等塑料材料进行磨制。

二、用途：本厂吸收国外先进技术研制开发的系列PET磨粉机，用于硬度低到中等的PVC塑料、高密度PE或其它塑料经过试磨成功。经塑料制品专业工厂实践操作证明，磨制粉料在加工回访中加入20%-30%碳酸钙，其制品的化学物理性能保持全新料的各项指标不变，磨粉细度为20-80目，产量可以达到400KG左右，因此，此设备是塑料制品厂降本节支、解决废品积累的理想设备。三、特点：

1、本机具备水循环冷却，适用于热敏性物质的加工。 2、本机由主轴（转子）高速旋转而产生的超声涡流波的压力振动原理将原料一次成粉（配震动筛）。

3、磨刀、磨片均采用优质钢材，经热处理，耐磨性能良好，适合连续运转。

4、本机体积小，结构紧凑，全密封，无粉尘溢流。

5、本机能凭借自身形成的风压将物料传输。四、主要技术参数：（以500为依据）

1、刀盘数：1只，外径：493mm±1mm 2、齿板：1付12片（优质合金钢，硬度55o-58o）

3、刀片：24片（优质合金钢，硬度52o-55o） 4、主电机转速：2950r/min

5、主电机功率：37KW,配用三角带，A型，2184mm，共6根。 6、引风机：型号9-19，4#

，配用电动机3KW 7、关风机：型号ZGF，配用电动机0.75KW，2.8L 8、产量：PVC20-80目

250kg/h/左右 9、外形尺寸：整套机器（长×宽×高）1900×1500×3900 五、机器结构与工作原理

：本机主要由进料斗、机壳、进料风叶、磨片、叶轮、出料风叶、储料斗、机架、电机等部件组成（见图）。工作原理：1、本机工作部分为刀盘，高速粒子在撞击齿板和齿片后部分被粉碎，经吸风抽出，而较大粒子则继续撞击，粉碎后被抽出，粗粉经由震动筛自动筛选，粗粉直接回磨粉室再磨！这样减少了

刀盘负荷，提高磨粉效率，又能使粉料均匀。2、温度低是该机的主要优点。按热功率计算：每小时作功后转换为860千卡热量。本机为外抽风，风量达503/KW，由进、出口风温差，带走大部分热量，少部分热量由水冷却解决。要求：冷却水的进口温度不大于25℃，出口水温度不大于45℃，夏天适当增加冷却水流，以降低温度。