

# 立式消火栓泵 多级消防泵 厂家批发

产品名称	立式消火栓泵 多级消防泵 厂家批发
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 立式消火栓泵 多级消防泵 厂家批发

#### 一、产品概述：

生产的XBD-(I)型立式单吸多级管道式消防组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防的最新标准要求而开发出的新一代XBD型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、等处的消防供水。

的XBD-GDL型系列消防其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

#### 二、：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，可靠。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方。

三、：

流量：0.5-45L/S；

压力：0.2-2.0Mpa；

功率：1.1-90KW；

转速：2900r/min；

口径：25-150mm；

温度范围：。

四、

运行中的维护与保养

1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；

2，禁止泵在汽蚀状态下长期运行；

3，禁止泵在大流量工况运行.电机超电流；

4，定时检测电机绕组电流值.尽量使泵在设计工况范围内运行；

5，泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；

6，泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组声及振动大时.应停车检.必要时应筛检易损零件及轴承，机组检修期一般为一年。

1，机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；

2，严禁机械密封在干磨情况下工作；

3，起动前应盘动泵（电机）几，以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

五、起动与

1，用手拨转电机.叶轮应无卡磨现象，转动灵活；

2，打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵