Q915FY电动内螺纹三通球阀厂家直销

产品名称	Q915FY电动内螺纹三通球阀厂家直销
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q915F/Y 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

Q915F/Y电动内螺纹三通球阀技术参数

电动执行机构选配：谦顺自控系列电动执行器，以其新颖独特的设计、先进而精湛的技术工艺、优质的进口零部件、科学严谨的质量检测，在国内外的阀门自动化制造别具一格。而谦顺自控系列电子式电动阀门执行器，将阀门电动装置的精度化、数字化、智能化推向一个崭新的阶段，成为液体自动化控制行业后起之秀。 主要有开关式、反馈式、调节式(电子式)三大类，它可与各种球阀、蝶阀等回转型阀门想匹配。输出力矩从50Nm-2000Nm.。重量轻(相当于同类产品的1/3)。外形精巧美观、结构紧凑、易于安装、智能控制、数字设定、数显阀位、无需维护及使用安全等诸多优点。
Q915F/Y电动内螺纹三通球阀标准规范 阀门螺纹类型：G · NPT · BSPT DIN259/2999 阀门检 验：ISO/DIN 5208—1987 驱动装置连接：ISO 5211 Q915F/Y电动内螺纹三通球阀参数：
公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG 连接方式：螺纹(L型、T型)
阀体材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316) 阀球材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316) 密封材料：PTFE、PPL 适用温度范围：-20℃～150℃～300℃ 适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体(W · O · G)
Q915F/Y电动内螺纹三通球阀详细介绍：
★三通球阀任一通口均可用作入口而无泄露，并可根据工况需要制成L型或T型通道,使安装更加方便 ★三通球阀分为L型和T型，L型适用于介质的流向切换，能使相互垂直的两个通道联通，T型适用于介质的分流，合流或流向切换。

★双层阀杆填料符合德国T ü V TA-LUFT的阀杆泄露测试要求
★在系统泄压后无需拆下整个阀体就能进行检查和维修。 详细参数敬请来电咨询！