

# 地坪水性环氧树脂乳液

产品名称	地坪水性环氧树脂乳液
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	含量:58% 当量:400 比重:1.07
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号 东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

## 产品详情

2061是一种固态环氧树脂的水性乳液。具有粒径小、耐水、储存稳定等特点。

特 性：

储存稳定

分子量较高，提供良好的柔韧性以及较快的表干速度

环保，不含BCS（乙二醇单丁醚）和APEO（烷基酚聚氧乙烯醚）

乳化剂含量小且含两个环氧基，可参与反应，提高耐水性，防腐性能好

施工性好

产品指标：

外观	乳白色粘稠液体
固含量（%）	58 ± 2
比重	1.08 ± 0.05
环氧当量（产品形式，g/mol）	400 ± 30

保存期：-5 以上原装桶密封避光储存，至少6个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

备注：以上所有信息在特定条件下被证明是正确的。所有这些信息的使用者必须经过独自的实验后，决定是否用于各自的特殊用途。

包装规格：

20kg或200kg，塑桶。

公司合成水性环氧树脂乳液、水性环氧固化剂，应用于：

1. 水性环氧地坪涂料（薄涂、砂浆、自流平）；
2. 水性环氧防腐涂料；
3. 水泥砂浆（混凝土）添加剂；
4. 水性环氧内墙抗菌涂料；
5. 水性木器清漆；
6. 渗透底涂；
7. 胶粘剂及玻璃纤维浸润剂；
8. 空调铝铂亲水涂料

公司的理念：“用辅导代替领导，用服务代替营销，用期许代替要求”，我司根据客户需求提供水性环氧树脂、固化剂，提供产品配方、生产工艺、使用方法、工程设计、成本核算等服务，随时提供样品和详细资料，我们期许与您的真诚合作。