

防滑砂带防滑带防滑条防滑贴

产品名称	防滑砂带防滑带防滑条防滑贴
公司名称	苏州新勤泰电子科技有限公司
价格	6.80/卷
规格参数	
公司地址	苏州相城经济开发区澄虹路888号
联系电话	18913150920

产品详情

防滑砂带防滑带防滑条防滑贴

一、防滑胶带（防滑砂带、防滑带、防滑条、防滑贴）产品结构

表面砂：为精选黑刚玉(金刚砂、荧光砂、氧化铝颗粒)，碳化硅，玻璃沙、石英砂、橡塑防滑纤维、无砂材料及特种防滑材料等。

基材：PVC、PP、PET、合成纸，铝质等。

底胶：即用型强力粘胶。

底纸：白色，牛皮纸，环保硅油纸。

外观颜色：由用户指定，可以铺印各种精美的彩色图案、商标和文字，规格尺寸根据用户要求定做。

二、防滑胶带（防滑砂带、防滑带、防滑条、防滑贴）的性能指标主要包括：

1、产品性能要求：贴合环境、使用寿命、耐磨性能等；使用要求决定了胶带所必须达到的性能指标，而地域主要决定了环境温度、使用习惯、环保要求等，请和我们沟通时提供客户环境，以便我们为客人提供对应的产品。

2、应用范围（室内与室外均可）：

(a) PET（最强且环保）、PVC（便宜但方便印刷）、PP、合成纸（环保且方便印刷）----建议应用于平面或曲面的防滑粘贴；

(b) 铝质基底----建议应用于凹凸不规则面；

(c) 耐拉纤维基底----建议应用于跑步机或斜面输送带。

(d) 带夜光和荧光的防滑条----建议用于大厦、高层建筑的楼梯安全通道。

当然基材材料和厚度不同，产品的强度和耐磨性不同。

3、 胶水的种类及厚度：这个指标决定了贴合的方便性、环保性、安全性等。

一般好的胶带需要的胶层为：高粘性、易贴合、不残胶、耐高温性好、耐水性好、耐侯性好的胶水。

4、 砂的大小以目数衡量：主要有40、60、80、100、120、150目等，越粗耐磨性越好，但植砂成本越高，对植砂要求也越高。

5、 植砂胶：一般分为水性和油性两类，水性的耐水性和强度差价格便宜，而油性的耐水性好、植砂强度高耐磨性也高、价格贵很多。另外还分单层和多层上胶。

6、 离型纸的种类及型号：白色，牛皮纸，硅油纸，环保无淋膜油纸；不同的离型纸，环保性能不同，对胶面的保护不同。

7、 分切要求：主要是分切的精度高低和复杂程度；分切越复杂，浪费越大，那么成本越高。

8、 包装的要求：是否需要独立包装、热收缩包装、热封包装、大小盒包装、泡壳包装、普通纸箱包装等因素；包装费用另计。

9、 产品为环保无毒害产品；从原材料到成品均通过SGS检测以及欧洲HRAZ标准，符合国际卫生公约条例。

以上数据都对价格有直接的影响，希望贵公司进行尽量明确的数据确认。明确了以上指标，我们就能更科学地给贵公司提供对应的防滑胶带产品，我们进行生产下单时，也必须要求这些指标明确的。如果需要我的配合，希望与我们及时沟通。

三、防滑胶带（防滑砂带、防滑带、防滑条、防滑贴）的施工方法

- 1.施工表面必须完全清洁，如有需要，可涂上底胶；
- 2.依照所需尺码剪裁防滑贴并撕去底纸；
- 3.平稳铺贴于表面，利用胶辊确保胶贴与表面完全贴全；
- 4.然后用滚筒或橡胶锤用力压紧。
- 5.于贴边涂上粘合剂，施工完毕，等候风干。

四、防滑胶带（防滑砂带、防滑带、防滑条、防滑贴）通常应用：

工业：

弯道、活动楼梯、运货电梯、载物台；楼梯、梯子、飞机内的过道、走道和安全门外的小道；机器商店、汽车维修店、车库、飞机库；冷藏室、潮湿的地方；仓库地板。

餐饮服务：

洗碗间、洗衣房、储藏室；食品加工的地方（餐具室、干燥室、洗物槽、通往冷藏室的过道）；咖啡店、饮料台、饭厅；餐厅入口处及过道；烤面包房；食品加工车间、屠宰车间。

医院、诊所和护理设备：

弯道；急诊室、手术室；理疗室、芬兰式蒸汽浴室附近；轮椅、拐杖病人经过的过道、病人浴室；来往人较多的过道、候诊室以及门厅；兽医诊所和生病动物休息的地方。

商业、家庭使用：

楼梯、厕所、球场；澡盆、淋浴室、游泳池以及其它需要打赤脚的地方；地板、轮船甲板、阳台、长凳、走廊；楼梯、入口处、鞋架。

体育运动中使用：

雪车、滑板、冲浪板、滑橇；梯状机械、划手、踏车以及其他健身机械；船坞、跳水跳板、游泳池岸；更衣室地板、淋浴室、芬兰浴室地板。

其他应用：

防火工程、救护车以及其他应急工具；起重机、推高机以及其他建筑机械；农场设备、商业、零售业等经营场所的大理石、地板砖或者混凝土地面；出售农产品、海鲜、肉等的超级市场的地面。