

医用保温柜FYL-YS-150L

产品名称	医用保温柜FYL-YS-150L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用保温柜FYL-YS-150L公司说明:

福意联公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的专业化特色；我们将不断提高我们的销售与技术人员的专业素质，以便更好的服务于用户。我们坚信只有您事业上的辉煌，才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之！

医用保温柜FYL-YS-150L用途：

北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良技术，选用进口配件及国内厂家配件，销售生产高精度、高价值、高品质、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与国内各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在上千家医院使用，如北京北大医院，上海市人民医院，安徽医科大学附属医院，济南军区总医院等三甲级医院和二甲级医院手术室配套。

医用保温柜FYL-YS-150L参数1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露10、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻

璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

医用保温柜FYL-YS-150L更多型号:

产品型号	容积	温度：	外型尺寸：
常规性手术室保温柜：			
FYL-YS-150L	150L	2~48	595×570×865mm
FYL-YS-230L	230L	2~48	595×590×1215mm
FYL-YS-280L	280L	2~48	595×570×1445mm
FYL-YS-310L	310L	2~48	595×695×1315mm
FYL-YS-430L	430L	2~48	595×680×1805mm
高配手术室保温柜：			
FYL-YS-151L	150L	0~100	595×565×830mm
FYL-YS-281L	280L	0~100	595×565×1440mm
FYL-YS-431L	430L	0~100	595×675×1795mm
手术室保冷柜：			
FYL-YS-66L	62L	2-8	430×480×640mm
FYL-YS-88L	88L	2-8	480×490×840mm
FYL-YS-128L	88L	30到10	550×560×850mm

医用保温柜FYL-YS-150L特点:

- 1.智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±1℃。
- 2.人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3.多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。

4·报警系统：本产品具有报警系统，蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障，开门报警、电源故障报警、系统故障报警。

5·板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。

6·性能稳定：核心采用国外进口压缩机，PTC模块，环保无氟，绿色节能，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

医用保温柜FYL-YS-150L行业说明:

手术室净化 层流手术室在现代医疗场所中有着非常重要的作用，随着社会的发展以及人们生活水平的不断提高，现代的医疗水平也随之提高，高技术的云南层流手术室很好的解决得了手术环境洁净度、温湿度、舒适度的问题。气流以恒定的速度朝着指定的方向输出，期间需要通过特定的过滤器进行净化，以类似流线形状通过手术室内，再通过匀速通过手术室之后向外流出，之前存留在手术室之内的细菌呢，微生物冰箱和灰尘等都会通过气流指定的方向流出去，这样就不会存留在手术室内，更不可能进行扩散了。云南层流手术室 层流手术室中的空调净化系统不仅起着让手术室达到洁净，还有着控制室内温度、湿度、有害气体、尘埃及维持正压的作用。云南层流手术室内部空气的净化是通过空气的循环来处理的，层流手术室净化内部各项指标是通过三套机组来维持：

1、新风机组：引入外部新空气，进行初级洁净处理；

2、循环机组：结晶处理来自云南层流手术室内部的污染空气和初级洁净后的新风；

3、排风机组：将手术中产生的浑浊气体及药品废气排至室外；每个机组内部通过过滤器，出去空气中的尘埃，而后再经过紫外线或臭氧段杀菌。处理后的洁净空气再重新流入层流手术室内部，如此循环。云南层流手术室 层流手术室净化的作用越来越重要，要知道，一台手术室起码要做到无菌，无污染，无菌技术操作是防止术后感染的手段之一。