

高低湿防潮箱 快速除湿防潮箱 智能快速低湿防潮箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高低湿防潮箱 快速除湿防潮箱 智能快速低湿防潮箱 |
| 公司名称 | 深圳市储安科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:储安科技 型号:CAFS 产地:深圳 |
| 公司地址 | 光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋 一楼B |
| 联系电话 | 18923498589 18902448589 |

产品详情

客户在购买快速高低湿防潮箱的时候，厂家会向你说他们的防潮箱产品有多好，本厂生产的快速高低湿防潮箱不止除湿速度快而且稳定。一般要怎么样才能辨别出购买的防潮箱是不是可以快速对柜体内物品进行除湿呢？

快速高低湿防潮箱是指能够快速升降湿5-10分钟的工业级别防潮柜。对于一些经常要打开柜门存取东西的行业，其可将MSD等湿敏物料的受潮累积影响降至最低，保证MSD等潮敏物料的真正无忧防潮。

而传统的电子防潮箱，是采用吸湿材料的被动吸湿，其原理决定了其除湿速度受限，无法做到真正的快速高低湿。而目前来说，能够真正做到快速高低湿的防潮柜防潮箱，只有采用最新的防潮技术的防潮箱柜才能做得到，这种防潮箱必须要采用航空材料才能做到快速高低湿的效果，而在国内只有不到五家生产厂家才能拿到航空材料的代理权，储安防潮箱厂家就是其中的一家，生产的快速高低湿防潮箱能够让存储的物品在一小时内达到它理想的存储要求。

产品参数：

产品名称：高低湿快速除湿箱

柜内空间：1200L综合恒湿：30%—60%RH ± 5%综合恒温：15 —30 ±2 加湿系统：超声波加湿器除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿制冷系统：压缩机 冷媒：R134加温系统：半导体PTC

箱体材质：优质彩钢板表面处理：喷塑处理颜色：白色脚 轮：承重型重力脚轮柜门：双门玻璃或不可视窗保温门可调层板：3块电压/频率：220V/50HZ峰值/均值：1900W/180W

注：1、以上技术数据仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

快速高低湿防潮箱特点：柜体表面右上角部分采用LED显示屏显示柜内湿度温度情况。其中湿度感应部分采用美国进口高精度低漂移传感器，检测值与实际值的误差不超过 $\pm 2\%RH$ ，正常情况下三年内偏差不会超过 $1\%RH$ 。外置湿度显示位置有按键可调整湿度高低，方便客户将偏差过大的数值恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整。温度显示偏差在 ± 1 。

带加湿系统，对于 $20\%-60\%RH$ 可调节的防潮柜，客户可根据实际需要进行设定。设备经过一段时间运行后，湿度会控制在设定值附近，偏差在 $\pm 5\%RH$ 。当湿度低于设定值 $3\%RH$ 时，系统会自动启动内部加湿系统，将湿度恢复到设定值。当超过设定值时，系统会停止加湿并开始吸湿。此功能能够更加精准控制柜内湿度情况。

快速高低湿防潮箱应用领域：

- 一、IC芯片半导体SMT材料封装前的防潮、防氧化存储
- 二、工业玻璃基片清洗后使其干燥均匀
- 三、LED材料、电极材料生产前的防潮渗透保存
- 四、光电仪器、实验设备、科研器材日常的防潮保管
- 五、半成品材料产品的防潮保护，再投入生产前的防氧化存储
- 六、摄影器材、相机、底片、胶片防潮防氧化防霉存放
- 七、印刷接丝板封装前的防潮保存，封装后的通电前的防湿处理
- 八、医药、药品、药剂使用前的防潮防变质存储
- 九、其他一些物品的防潮防腐蚀存储保护

联系方式：厂家全称：深圳市储安科技有限公司

在线客服：3255408457 厂家电话：0755-27622123 销售专线：18902448589

冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区