

称重显示仪表HW-II

产品名称	称重显示仪表HW-II
公司名称	承德市盛科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	承德开发区电子产业园区
联系电话	0314-7019088 18803343118

产品详情

计量精度：0.5%

准确度：0.1%F.S

线性度：0.06%F.S

重复性：0.06%F.S

零值短期稳定性:0.0006%Cmax

零值三小时稳定性:0.0009%Cmax

分辨限:0.018%Pmax注: Cmax为最大流量下一小时的累积量，单位为吨；
Pmax为最大流量下称量架上的挂码量,单位为公斤。功能特点

备有打印输出口：并行25针接口全部键盘数字调校和工作参数设置

具有标定，预给料控制及通讯功能

备有打印输出口：串行（RS232/RS422）或并行（标准25针）接口

三路A/D(模拟输入) 1、接收中控给出流量设定值（4~20mA）2、荷重传感器信号输入（mV）

四路D/A（模拟输出）：1、实际流量输出2、调速器控制输出3、预给料控制输出
(选择功能，非基本配置)以上模拟量均可选择（0~5V）、（0~10V）或
（4~20mA）输出，但同时只能有两路电流环输出。累计脉冲输出（单位脉冲重量可由参数调整）

开关量 四路输入：1、外部启/停2、释放3、跑偏4、急停 四路输出：1、备妥2、运行状态
3、故障报警4、累计量

通讯：RS232/RS485串行口输出

支持组态软件：组态王，mgcs,fix等

具有断电保持数据的功能

电源带隔离，抗干扰，过压，过流自动保护

金属机壳，可屏蔽现场干扰信号

指示灯可以显示系统工作状态